重庆甲类平开式防火窗耐火1.5小时，重庆钢质固定隔热防火窗

产品名称	重庆甲类平开式防火窗耐火1.5小时，重庆钢质固定隔热防火窗
公司名称	四川大硅特玻科技有限公司
价格	520.00/平方米
规格参数	品牌:四川大硅 材质:钢质、铝合金 产地:四川成都
公司地址	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）龙工南路1318号
联系电话	13880889558 13060056368

产品详情

依据防火窗GB16809-2008标准进述，A类防火窗（隔热）和C类防火窗（非隔热）都可列为耐火完整性防火窗。A1.00乙级防火窗、A1.50防火窗、A2.5小时防火窗、A3.0甲类防火窗、A1.50防火窗。采用1小时平开式防火窗-断桥铝构造

优点断桥铝防火窗依照同质隔热材料规则规范编写，同样在铝合金标准的型材(6063/6061)上采用隔热铝塑复合型材，型材壁厚不小于1.4毫米，达到足够的强度和硬度，即使有雪风的地区也是非常安全的。不及规格加工，型铝型材

钢化玻璃与防火玻璃：普通玻璃管在外观上是不容易看出差异的，好的防火玻璃都会贴明标识3C认证及其商标，抛光精细，标明厚度做出是能够的。公司玻璃本身能得程质量，还能够查看玻璃的平整度，平平开式防火窗-镀锌钢型材

钢质防火窗选购时要依据窗框、窗扇内填充物烧的填充物，五金配件等角度面调查，采用优质镀锌钢或不锈钢来耐高温、不易褪色、不易燃烧的资料。

防火窗装置要点：

1、先按准备好的附框资料制作完成，固定后用螺丝钉固定在附框上，固定片间隔应该参考规范。附框装置时，与墙体周围的间隔至少20mm，然后用程度检测仪检测调整间隔，再将固定件固定在墙体。

2、调整好附框后，用水泥砂浆抹平周围粉平，然后用钻头先钻孔，然后用螺丝钉固定附框，间隔满足规范。调好平整度，然后在防火窗框的外侧打胶封闭。

3、装置固定后，需进行防火窗调试及功用检查，保证每套防火窗正常工作。

http://dgglass123.net114.com/

https://zfzxglass.bmlink.com/