西安无收缩灌浆料品牌,自流平灌浆料,CGM灌浆料厂家

产品名称	西安无收缩灌浆料品牌,自流平灌浆料,CGM 灌浆料厂家
公司名称	西安亨利建材有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	品牌:戈施涂 型号:CGM 产地:西安
公司地址	西安市未央区凤城八路与太华路交汇处(北侧) 天和公馆第04幢1单元05层01号房
联系电话	13002939750

产品详情

C-60灌浆料适用范围:梁柱 机器底座 桥梁 地基

一、灌浆料产品介绍:

灌浆料以特种水泥作为结合剂,高强度材料为骨料,辅以高流态,微膨胀,防离析等物质配制而成。 该产品具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周 围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等 优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。

- 二、灌浆料型号分部: HCM-1\CGM-1\RG-1\CGM-T\HGM-4\FSG-1\C40\C60\C80\C70\CGM-300\CGM-34 0\NVCGM-801\FG-1\HLCGM-\CGM-4\CGM-3\TGM-1\UGM-1\H-60\H-40\RG-1灌浆料产品
- 二、适用范围: 灌浆料主要用于:地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理,机电设备按装,轨道及钢结构安装,静力压桩工程封桩,墙体结构的加厚及漏渗水的修复,各种工程的塌
- 三、汉中BY-60无收缩灌浆料 安康BYS-40无收缩灌浆料 天水BYS-90高强无收缩灌浆料

四、平凉HGM-2高强无收缩灌浆料

主要产品:cgm高强无收缩灌浆料系列,cgm-340,cgm-380,环氧灌浆料,环氧修补砂浆,cgm-320支座灌浆料,快速填充重力砂浆,座浆料,cgm高强抢修料;高强聚合物砂浆,高性能自流平砂浆(多彩),高强耐磨料,粘钢胶,植筋胶,包钢灌注胶,灌缝胶,粘碳胶,干挂胶;界面处理剂,预应力管道压浆剂,耐磨地坪硬化剂等,及产品母料... cgm高强无收缩灌浆料

产品特点:1、早强、高强1天抗压强度 27mpa;3天抗压强度 40mpa;28天抗压强度 60mpa。 2、微膨胀性 保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。3、自流性高 可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求4、抗离析

克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。 5、抗开裂

现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。 6、耐久性强经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。