

不锈钢哈夫节 福安特惠友 武汉哈夫节

产品名称	不锈钢哈夫节 福安特惠友 武汉哈夫节
公司名称	武汉福安特惠友阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区宏图大道38号莱特水暖市场112A-7-8
联系电话	18971084212

产品详情

武汉福安特惠友阀门有限公司专业从事阀门，消防配件，哈夫节，玛钢件，哪里有哈夫节卖，抗震支架等销售，公司以诚信服务、客户第1为准则。公司地址：武汉市东西湖区宏图大道38号莱特水暖市场112A-7-8。

哈夫节是管道修复设备，设备结构简单，只有两件本体和两件橡胶垫组成的，安装方便，只将两本体对合在漏水处拧紧螺母即可完成对管道的抢修，设备不仅可以节约用水，而且降低维修成本。

箍外径可调，只要不超过额定管径范围，适用于各种管径。

低压全方面修复箍具有重叠密封圈，其端部为圆锥形，只要箍的尺寸在范围内，重叠接头就能有效且均匀地密封。密封圈表面具有精细的网格，能够适应管道表面粗糙多孔的不规则表面，在整个管道的圆周上形成有效的密封。

武汉福安特惠友阀门有限公司专业从事阀门，消防配件，哈夫节，玛钢件，抗震支架等销售，公司以诚信服务、客户第1为准则。公司地址：武汉市东西湖区宏图大道38号莱特水暖市场112A-7-8。

哈夫节零件加工注意事项：

- 1、在制作管件和管件时，要根据管件图纸或实物的尺寸要求，在工件表面准确绘制加工边界。可在工作台或管架上做标记。使用标记工具、模板和必要的测量工具(圆规、尺子、卷尺、曲尺等)进行标记。
- 2、在加工哈夫节的一部分之前，通常需要在零件的一个或多个表面上画一条加工线，以定义加工零件和加工边界。只在零件表面做标记的方法称为平面标记;在零件的几个相互成不同角度的表面(通常相互垂直)都采用交叉法称为三维线。

3、除了要求画出的线清晰一致外，重要的是要保证尺寸的准确。否则，不锈钢哈夫节，零件将被报废。

一般管道工人的敷设工作为平线敷设，武汉哈夫节，大多数情况下，敷设工作直接在管道、板材、型钢或油毡纸、薄铁板和绿壳纸上进行，很少在平台上进行。

武汉福安特惠友阀门有限公司专业从事阀门，消防配件，哈夫节，玛钢件，抗震支架等销售，公司以诚信服务、客户第1为准则。公司地址：武汉市东西湖区宏图大道38号莱特水暖市场112A-7-8。

性能特点

采用塑形接触密封及弹性接触密封两种技术相结合，适用于各种材质的管道，有效的控制了介质的泄漏问题。

现场使用效果良好，能做到滴水不漏，采用分块结构，现场施工速度快，无需停水，pvc哈夫节，施工挖掘量小，仅需开挖很小的工作坑即可操作，节省大量的人力物力及时间，快速达到堵漏目的。

工作压力：0.25-1.0MPa，适用于各种铸铁管和水泥管、PVC管漏水维修。产品规格齐全，适用各种国标管径，非标可以另外加工定做。

不锈钢哈夫节-福安特惠友-武汉哈夫节由武汉福安特惠友阀门有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉福安特惠友阀门有限公司（fathy88.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水暖五金较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!