

调剖剂优质原料亚甲基双丙烯酰胺

产品名称	调剖剂优质原料亚甲基双丙烯酰胺
公司名称	辽宁海城三洋化工厂
价格	.00/吨
规格参数	型号:三洋 生产企业:辽宁海城三洋化工厂 产品等级:优级品
公司地址	中国 辽宁 海城市 辽宁省海城市毛祁镇
联系电话	86 0412 3352338 15842292388

产品详情

型号	三洋	生产企业	辽宁海城三洋化工厂
产品等级	优级品	含量	98 (%)
密度	0.458 (g/cm3)	执行质量标准	ISO9001:2008 GB/T19001-2008
包装规格	三合一涂膜塑纸袋	CAS	110-26-9
产品名称	亚甲基双丙烯酰胺		

辽宁海城三洋化工厂生产的 n, n " - 亚甲基双丙烯酰胺产品主要用途：

- 1、可供油田采油工艺中生产压裂液，也可用于生产堵水调剖剂。亚甲基双丙烯酰胺作为交联剂用于生产油田注水井堵水剂，在钻井过程中，当地层发生漏水时利用堵水剂，把它注入地层后，进入高渗透层，通过地温使其自然凝胶，封堵高渗透层，避免水的推进，使驱油层平稳推进，具有凝胶强度大封堵效果好等特点。
- 2、亚甲基双丙烯酰胺与丙烯酰胺等溶液经引发聚合的交联体在水利、电力工程、地下工程、人防工程、隧道工程施工中起稳定地基的作用，是效果很好、质量可靠的防水堵漏灌浆材料。
- 3、亚甲基双丙烯酰胺用于高吸水树脂的生产。高吸水树脂可用于生产卫生用品，吸水性极佳。也可用于农业保水剂的生产。将土豆淀粉与丙烯酰胺以亚甲基双丙烯酰胺作为交联剂，在引发剂的作用下水解得到高吸水树脂。
- 4、亚甲基双丙烯酰胺与丙烯酰胺、丙烯酸丁酯等共聚生产全水相涂料印花增稠剂，是实施全水相涂料印花新工艺的关键助剂。

5、亚甲基双丙烯酰胺用于光敏塑料、尼龙感光板、造纸及各种胶片、磁带制造、新型高级耐高温防火玻璃的生产，是一种多用途、质量可靠的交联剂。

6、亚甲基双丙烯酰胺与丙烯酰胺、氯化钠、三乙醇胺等配成水溶液，经共聚得到的聚合物，可作为电力、电子、电信、电台、电视台、电缆、计算机和各种易燃易爆场所、建筑物及各种防雷设施的接地工程的化学降电阻剂埋入地下，降电阻效果显著，持久性好，有效期可达到15年以上。

使用方法：根据生产不同用途的化学产品的需要，按工艺及技术配方用量的要求，事先用40-50℃洁净软化水完全溶解后，再加入到生产中去，无其它特殊使用要求。

贮存要求：应贮藏在通风、干燥用木板铺底的库房内，严禁潮湿，严禁内包

装破损，用后剩余部分应立即封口，严禁产品直接与空气接触，本产品有从空气中吸入水分的功能，然后结块自聚变质不能使用。在上述环境下保质期为2年。

包装：外包装为起保护作用的编织袋、产品包装采用优质白色三合一涂膜塑纸袋，内包装一层塑膜袋，每包装净重量为20kg,允许 $20\text{kg} \pm 10\text{g}$ ，三层包装皮重：255g，每包装总重20.255kg。也可根据客户需求进行特殊包装。