

# 埃克森美孚 HYA-600 HDPE 高密度聚乙烯

产品名称	埃克森美孚 HYA-600 HDPE 高密度聚乙烯
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:HYA-600 产地:沙特
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

## 产品详情

埃克森美孚 HYA-600 HDPE 高密度聚乙烯

长期供应各种型号HDPE原料物性描述 PE( Polyethylene),有高密度聚乙烯,有低密度聚乙烯,有线性低密度聚乙烯,超高分子量聚乙烯,PE的耐腐蚀性,电绝缘性能,玻璃纤维等改性增强.高密度聚乙烯,有良好的电性能和耐老化性和渗透性较好;超高分

供应HDPE.9003特性备注：环境龟裂性佳、成品印刷性佳、耐药品性良好。用途：小型容器、医药用品、清洁剂容器、水土保持网、机油水箱、平板玩具、工具箱鞋楦重要参数：熔体流动速率:0.25 g/10min密度:0.952 g/cm3断裂伸长率:1000%硬度:66 脆化温度:-70 。

供应HDPE.9007特性备注：工安定性好，耐环境龟裂性优，高韧耐磨性佳和高速押出加工性。用途：用途：CCP芯线绝缘和F.S通信电缆。重要参数：熔体流动速率:0.75 g/10min密度:0.947 g/cm3缺口冲击强度:6 拉伸强度:24 MPa断裂伸长率:600 %。

供应HDPE.7200特性备注：工流动表面光泽、着色性佳。用途：一般家用盆具，菜

砧，玩具，凉椅，塑料标笺，装饰品。重要参数：熔体流动速率:22 g/10min密度:0.955 g/cm<sup>3</sup>断裂伸长率:700 %硬度:67 维卡软化点:125 。

供应HDPE.8001特性备注：环境断裂性佳，抗蠕变性佳，机械强度佳，耐压强度佳。用途：可用于PE自来水管，PE瓦斯管，PE污排水管，PE化学用管，PE电视套管。重要参数：熔体流动速率:0.24 g/10min密度:0.948 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:30 拉伸强度:35 MPa断裂伸长率:850 %。

供应HDPE.8003特性备注：品挺性佳、刚性佳、成品印刷性佳、耐药品性良好。用途：25L以下容器，一般容器、饮料鲜奶容器、医药品罐、手工具箱、玩具。重要参数：熔体流动速率:0.25 g/10min密度:0.958 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:25 拉伸强度:37 MPa断裂伸长率:1000 %。

供应HDPE.8010特性备注：伸性佳，节点强度佳、加工安定性好、着性佳。用途：绳、罔、扁纱、圆丝、帆布、发泡板、押出平板。重要参数：熔体流动速率:1 g/10min密度:0.956 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:38 MPa断裂伸长率:1000 %硬度:69。