

优质N,N' - 亚甲基双丙烯酰胺 丙烯酰胺

产品名称	优质N,N' - 亚甲基双丙烯酰胺 丙烯酰胺
公司名称	辽宁海城三洋化工厂
价格	.00/吨
规格参数	生产企业:辽宁海城三洋化工厂 产品等级:优级品 含量 :99 (%)
公司地址	中国 辽宁 海城市 辽宁省海城市毛祁镇
联系电话	86 0412 3352338 15842292388

产品详情

生产企业	辽宁海城三洋化工厂	产品等级	优级品
含量	99 (%)	密度	0.498 ± 0.05 (g/cm3)
执行质量标准	Q/LHSH002-2007	包装规格	三合一涂膜塑纸袋
CAS	110-26-9	产品名称	亚甲基双丙烯酰胺

辽宁海城三洋化工厂，成立于1990年，位于辽宁省海城市南郊，地理位置优越，交通便利。辽宁海城三洋化工厂是生产高品质，高纯度精细化学品的专业工厂，技术力量雄厚，并以国内知名化工研究院为科技依托，不断完善提高企业的创新能力。我厂非常重视产品质量，视产品质量为企业的生命。以“一丝不苟，满足顾客需求，精益求精，持续提升品质”为质量方针。

经过的岁月与市场的磨砺，辽宁海城三洋化工厂的生产工艺已经完备成熟，产品更是得到了市场的充分认可，用户从吉林到海南遍布祖国的大江南北。更为值得骄傲的是辽宁海城三洋化工厂生产的n,n' - 亚甲基双丙烯酰胺被三峡工程、黄河小浪底工程采用，为国家大型工程的胜利竣工贡献了自己的一份力量。产品远销美国与欧洲，稳定的供货、质量的保证、优质的服务，使我们得到了国内外用户的好评。

辽宁海城三洋化工厂20年专业制造，为您提供优质的产品与服务。辽宁海城三洋化工厂正以全新的面貌随时恭候各界顾客朋友光临惠顾！

标准名称：n,n' - 亚甲基双丙烯酰胺（又名甲撑双丙烯酰胺、n,n' - 甲叉基双丙烯酰胺）

英文名：n,n' - methylene bisacrylamide(mba)

辽宁海城三洋化工厂生产的n,n' - 亚甲基双丙烯酰胺产品主要用途：

1、可供油田采油工艺中生产压裂液，也可用于生产堵水调剖剂。亚甲基双丙烯酰胺作为交联剂用于生产油田注水井堵水剂，在钻井过程中，当地层发生漏水时利用堵水剂，把它注入地层后，进入高渗透层，通过地温使其自然凝胶，封堵高渗透层，避免水的推进，使驱油层平稳推进，具有凝胶强度大封堵效果

好等特点。

2、亚甲基双丙烯酰胺与丙烯酰胺等溶液经引发聚合的交联体在水利、电力工程、地下工程、人防工程、隧道工程施工中起稳定地基的作用，是效果很好、质量可靠的防水堵漏灌浆材料。

3、亚甲基双丙烯酰胺用于高吸水树脂的生产。高吸水树脂可用于生产卫生用品，吸水性极佳。也可用于农业保水剂的生产。将土豆淀粉与丙烯酰胺以亚甲基双丙烯酰胺作为交联剂，在引发剂的作用下水解得到高吸水树脂。

4、亚甲基双丙烯酰胺与丙烯酰胺、丙烯酸丁酯等共聚生产全水相涂料印花增稠剂，是实施全水相涂料印花新工艺的关键助剂。

5、亚甲基双丙烯酰胺用于光敏塑料、尼龙感光板、造纸及各种胶片、磁带制造、新型高级耐高温防火玻璃。生产等行业，是一种多用途、质量可靠的交联剂。

6、亚甲基双丙烯酰胺与丙烯酰胺、氯化钠、三乙醇胺等配成水溶液，经共聚得到的聚合物，可作为电力、电子、电信、电台、电视台、电缆、计算机和各种易燃易爆场所、建筑物及各种防雷设施的接地工程的化学降电阻剂埋入地下，降电阻效果显著，持久性好，有效期可达到15年以上。

使用方法：根据生产不同用途的化学产品的需要，按工艺及技术配方用量的要求，事先用40-50℃洁净软化水完全溶解后，再加入到生产中去，无其它特殊使用要求。

贮存要求：应贮藏在通风、干燥用木板铺底的库房内，严禁潮湿，严禁内包

装破损，用后剩余部分应立即封口，严禁产品直接与空气接触，本产品有从空气中吸入水分的功能，然后结块自聚变质不能使用。在上述环境下保质期为2年。

包装：外包装为起保护作用的编织袋、产品包装采用优质白色三合一涂膜塑纸袋，内包装一层塑膜袋，每包装净重量为20kg,允许 $20\text{kg} \pm 10\text{g}$ ，三层包装皮重：255g，每包装总重20.255kg。也可根据客户需求进行特殊包装。