

防渗土工布报价 东诺工程材料 防渗土工布

产品名称	防渗土工布报价 东诺工程材料 防渗土工布
公司名称	泰安东诺工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处宅子村
联系电话	13375386222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安东诺工程材料有限公司

防渗土工布

复合土工布是土工合成材料大家族中的一员，大量用于公路、铁路、水利、大型建筑、电厂灰坝建设、有色金属尾矿处理、环保工程、水土保持等方面。

复合土工膜的使用年限问题，主要是由塑料薄膜是否失去防渗隔水作用而定，据苏联国家标准规定，水工用的厚度为0.2cm的加稳定剂的聚乙烯薄膜，在清水条件下工作年限可达40~50年，在污水条件下工作年限为30~40年。因此复合土工膜的使用年限足以满足大坝防渗要求的使用年限。

防渗土工布

土工布应用领域

- (1) 作挡土墙回填中的加筋，或用于锚固挡土墙的面板。修筑包裹式挡土墙或桥台。
- (2) 加固柔性路面，修补道路上的裂缝，防止路面反射裂缝。

- (3) 增加碎石边坡及加筋土的稳定性，防渗土工布多少钱，防止水土流失和低温时土体的冻害。
- (4) 路道渣与路基之间的隔离层，或路基与软基之间的隔离层。
- (5) 人工填土、堆石或材料场与地基的隔离层，防渗土工布价格，不同冻土层之间的隔离。反滤和加固作用。
- (6) 储灰坝或尾矿坝的初期上游坝面的滤层，挡土墙回填土中排水系统的滤层。
- (7) 排水暗管周边或碎石排水暗沟周边的滤层。
- (8) 水利工程中水井、减压井或斜压管的滤层。
- (9) 公路、机场、铁路道渣和人工堆石等与地基之间的土工织物的隔离层。
- (10) 土坝内部垂直或水平排水，埋入土体中消散空隙水压力。
- (11) 土坝或土堤中的防渗土工膜后面或混凝土护面下部的排水。
- (12) 排除隧洞周边渗水，减轻衬砌所承受的外水压力及各建筑物周围渗水。
- (13) 人工填土地基运动场地基的排水。
- (14) 公路（包括临时道路）铁路、堤岸、土石坝、机场、运动场等工程中用以加强软弱地基。

经编复合时，防渗土工布，即利用经编捆绑线在经，纬纱与短纤针刺土工布的纤维层间反复穿行，使三者编结为一体。因而经编复合土工布既具有高抗拉强度，低延伸率的特点，又兼有针刺非织造布的性能。因此经编复合土工布是一种可用于加筋增强，隔离防护，并具有三维整体法向及水平均有较好的聚水，异水的作用。因其固体基质和气孔均呈连续相、成为多孔隙的过滤效应，是一种多功能的土工复合材料。它是当今国际上高水平的应用土工复合的基材。

经编复合土工布作用：具有加筋、隔离和防护的功能。

防渗土工布报价-东诺工程材料(在线咨询)-防渗土工布由泰安东诺工程材料有限公司提供。泰安东诺工程材料有限公司（www.dngcl.com）在工地施工材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，东诺工程材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：牛经理。

