

地面划线 划线 博军交通

产品名称	地面划线 划线 博军交通
公司名称	南京博军交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区丰安路君泰国际B座607室
联系电话	15850736293

产品详情

2、道路交通标线

道路交通标志和标线你真的了解他吗

道路交通标线是由标划在路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等所构成的交通安全设施。道路上划设的交通标线能够有效地引导驾驶员的视线，规范车辆的行驶路径。这里仅介绍人行横道线(也可以叫斑马线)：

人行横道线为白色平行粗实线，表示准许行人穿越车行道的标线。

道路标线主要分为：热熔标线，冷漆标线（常温），彩色防滑标线，振荡防滑反光标线和预成型标线。

热熔标线是目前我国道路标线上应用最广泛的一种标线。他施工时间短，耐磨性高，价格低。

道路交通标线主要划设于道路表面，经受日晒雨淋，风雪冰冻，遭受车辆的冲击磨耗，因此对其性能有严格的要求。首先要求干燥时间短，操作简单，以减少交通干扰；其次要求反射能力强，色彩鲜明，反光度强，使白天、夜晚都有良好的能见度；第三，应具有抗滑性和耐磨性，地面划线，以保证行车安全和使用寿命。

划线施工的过程控制

- 1、标线机施工前认真检查施工设备，小区划线，确保其正常。
- 2、标线前，应对准备标线的区域进行路面检查，路面标线区域必须干净，否则将影响粘结。标线的当天还要注意天气情况，当有雨、风、天气潮湿时不要施工。
- 3、为提高路面与涂膜的粘结力，须在路面上铝合金固溶热时效炉先涂抹底漆再用标线机标线。底漆由合成树脂、可塑剂、芳香族溶剂构成。在底漆未干燥前，不得进行涂料画线。

- 4、喷涂时，道路表面要干净、干燥，喷漆工作要在白天进行。天气潮湿、灰尘过大时喷涂工作要暂停。
- 5、所有横向标线、图例、符号和箭头都要应用样板进行均匀涂敷，表面应平整，湿膜厚度符合图纸要求。
- 6、标线施工时避免涂料长时间高温加热，划线，以防止涂料变色，热劣化。涂料运距不宜过长。
- 7、划人字线时，所使用的模具要平，以保证模具与路面紧紧粘住，使划出的线边缘整齐。在划虚线时，要保证标线机行走匀速、直顺，划出的标线要美观。
- 8、标线涂敷时应均匀、地撒布玻璃珠，玻璃珠用量为0.3~0.4Kg/m，并根据涂料温度严格控制撒布时间。
- 9、标线在施工后，要对其进行保护，防止污染和破坏，直到标线充分干燥。
- 10、有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换。

地面划线-划线-博军交通(查看)由南京博军交通工程有限公司提供。南京博军交通工程有限公司(www.nj-bj.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，博军一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。