

IP防水试验 IP防水试验平台 科翔试验设备

产品名称	IP防水试验 IP防水试验平台 科翔试验设备
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

产品详情

科翔KXT1397型IP防水试验

东莞市科翔试验设备有限公司

KXT1395型UL喷水试验机系东莞市科翔试验设备有限公司根据UL50E及IEC60529标准要求设计制造，设备采用一台大功率与一台小功率不锈钢离心水泵分别供水，两个喷枪通过球阀进行切换，安装在一个可以上下左右移动的驱动支架上，IP防水试验平台，由步进电机驱动喷枪按规定的行程与速度运动，IP防水试验设备，人机界面可以设定移动行程、移动速度、试验时间、显示流量等试验参数；设备分UL50E试验系统与IEC60529试验系统两套装置，其中UL50E系统为全新制造，IEC60529系统采用原实验室水泵、喷嘴经改造而成，两套系统采用同一个流量计。设备另有一套玻璃浮子流量计指示试验流量值，该装置通过手动操作球阀进行转换选择，防止电子流量控制失效时使用。

ip防护等级

东莞市科翔试验设备有限公司

生活日用品IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是IEC(INTERNATIONALELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草，将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防水试验是由两个数字所组成，第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具，人的手指等均不可接触到电器之内带电部分，以免触电)，IP防水试验系统，第2个数字表示电器防湿气、防水浸入的密闭程度，数字越大表示其防护等级越高。

IP等级的意义

东莞市科翔试验设备有限公司

1、简介

IPXX，防尘防水等级测试。第1个数字代表防尘等级，第2个数字代表防水等级。

2、测试方法

防尘等级

号码 防护程度 定义

0 无防护 无特殊的防护

1 防止大于50mm之物体侵入 防止人体因不慎碰到内部零件 防止直径大于50mm之物体侵入

2 防止大于12mm之物体侵入 防止手指碰到内部零件

3 防止大于2.5mm之物全侵入 防止直径大于2.5mm的工具，电线或物体侵入

4 防止大于1.0mm之物体侵入 防止直径大于1.0的蚊蝇、昆虫或物体侵入

5 防尘 无法完全防止灰尘侵入，IP防水试验，但侵入灰尘量不会影响正常运作

6 防尘 完全防止灰尘侵入

防水等级

号码 防护程度 定义

0 无防护 无特殊的防护

1 防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴

2 倾斜15度时仍防止滴水侵入 当倾斜15度时，仍可防止滴水

3 防止喷射的水侵入 防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水

4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入

5 防止大浪的水侵入 防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入

6 防止大浪的水侵入：大浪在侵入水中一定时间或水压的条件下，仍可确保正常运作

7 防止侵水的水侵入 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下，可确保不因浸水而造成损坏

8 防止沉没的影响 电器无限期沉没在规定的水压下，可确保不因浸水而造成损坏

IP防水试验-IP防水试验平台-科翔试验设备(优质商家)由东莞市科翔试验设备有限公司提供。东莞市科翔试验设备有限公司（www.kexdg.com）是从事“可靠性,环境试验,家电及家具,五金锁具,电梯,消防检测设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：柯先生。