

# 防尘试验设备 科翔试验设备 防水防尘试验设备

产品名称	防尘试验设备 科翔试验设备 防水防尘试验设备
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

## 产品详情

GB4208-2008/IEC 60529:2001

中华人民共和国国家标准

东莞市科翔试验设备有限公司

GB4208-2008/IEC 60529:2001 这是一部专用于指导外壳防护等级（IP防护）检测工作操作的标准，有需要的朋友欢迎下zai收藏，以备后用。东莞科翔试验设备是一家专业从事各类检测设备设计，生产和销售的高新科技企业。我们和生产检测设备包括：IP防水试验设备、防尘试验设备、电梯、消防、家电、家具、厨具、五金、建材、卫浴、运动器材、儿童玩具、汽车、等等用于各行各业的检测设备。欢迎来人来函垂询！！！！

防尘试验设备哪家好??

东莞市科翔试验设备有限公司

KXT1400 防尘设备

KXT1405 防尘试验箱

KXT1410 防尘试验箱

KXT1420 步入式9m<sup>3</sup>防尘试验箱

KXT1421 步入式7m<sup>3</sup>防尘试验箱

KXT1422 步入式9m<sup>3</sup>防尘试验箱

KXT1423 步入式13m<sup>3</sup>防尘试验箱

KXT1425 步入式重载防尘试验室

KXT1431 Lb防尘试验箱

防尘箱、沙尘试验箱不同试验对风速有什么要求？

东莞市科翔试验设备有限公司

防尘试验设备在进行试验时对风速是有要求的。细分一下的话我们主要用防尘箱，沙尘试验箱做这样3种类型的试验：一是cui尘试验；二是降尘试验；三是吹砂试验；这三种试验对风速的要求是不一样的，下面就由东莞科翔跟你分享一下防尘箱，沙尘试验箱在做不同试验时对风速的几点要求：

一：cui尘试验对于风速的要求，因为尘埃的重量是不一样的，要根据实际的要求而定，这方面没有很死的指标数值，防尘试验设备，但基本来说，要想正常进行cui尘试验，最xiao风速要 > 1.5m/S，如果模拟的是沙漠中的沙尘，防尘试验设备询价，因其重量较重，风速应该 > 8.9m/s才可以，或者更高，防尘试验设备，当然如果有其它的试验要求，也要参考遵循。

二：降尘试验对于风速的要求，只要保证试验箱内部的驱散试件上面不沾上尘土就可以，要想达到这个目的，风速 < 0.2m/s就可以了。

三：对于吹砂试验，满足吹砂试验风速的基本要求是风速在18m/s 29m/s中间即可，需要注意的是除了考虑风速，还要考虑注砂入口和试验件中间的距离，太近了，会被吹散，防水防尘试验设备，太远了，达不到试验要求的砂粒碰撞速度，一般为3m，但是如果风速正常，距离近点也可以达到想要的碰撞速度的话，也是可以的，在这个试验要求的风速范围中，大风速比较少见，像29m/s的这种阵风，试验中较少用到。

以上防尘试验设备观点是由东莞科翔和你分享的关于防尘箱、沙尘试验箱在进行试验时对风速的几点看法，供你在做试验时加以借鉴和参考。在平时的试验中我们还应记该按相关的标准和操作规程以及客户对产品试验的具体要求进行实际的试验操作，这样才能达到我们试验的目的！！

防尘试验设备-科翔试验设备-防水防尘试验设备由东莞市科翔试验设备有限公司提供。东莞市科翔试验设备有限公司（www.kexdg.com）是从事“可靠性,环境试验,家电及家具,五金锁具,电梯,消防检测设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系

人：柯先生。