

铭久橡塑 双组份密封胶专业制造 密封胶

产品名称	铭久橡塑 双组份密封胶专业制造 密封胶
公司名称	河北铭久工程橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市高新区腾达新城
联系电话	13363188022

产品详情

双组份聚硫密封胶：

1、产品技术性能 配合物的性能：非下垂型，高伸长，低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比：主剂(A):固化剂(B)=100:10(质量份，标准状态下)，密封胶，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B组份的变动范围在8-12之间

2、施工方法：1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，双组份聚硫密封胶专业生产，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。2、填充背衬材料：按设计要求，向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。4、密封剂的配制：按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。

施工注意事项

1. 施工原则：先缝里、后缝外；先两边、后中间。
2. 施工基面必须坚实、干燥。
3. 止水材料施工完毕，需加以保护，避免机械损伤。

纸箱包装：重量为25公斤/箱，内装6个白色塑料桶，其中五桶为白色聚硫密封胶称为A组份，每桶重量约为4.54公斤，另外一桶为黑色固化剂称为B组份，分为五个塑料包装袋包装，铭久橡塑密封胶厂家直销，每袋重量约为0.46公斤。也就是说每箱为五个组份，每个A+B组份的重量为5公斤。A组份为乳白色粘稠状聚硫密封胶，B组分黑色或者灰色粘稠状固化剂。重量比为10:1，每组的体积约为：0.003125立方米，

可嵌填1公分*1公分伸缩缝31米左右。相当于1公分*1公分的缝隙需要嵌填0.16公斤双组份聚硫密封胶。另每箱配底涂液一小瓶，双组份密封胶专业制造，在伸缩缝注胶前十分钟，保证注胶基面干净干燥的情况下均匀的涂薄薄一层，底涂液的作用是增加聚硫密封胶与混凝土的粘结强度。

双组份聚硫密封胶顾名思义是由两个组份共同组成的，今天我们重点为大家介绍一下这两个组份的主要成分：首先介绍一下A组份（白色胶状物质），它主要是以聚硫橡胶作为主的试剂的，在加上一些辅助配料而制成的，使用的效果真的很好。还要添加一些试剂制作而成的，常见的试剂主要有增粘剂、补强剂、增韧剂、触变剂，还要添加其他一些试剂才行的。

铭久橡塑(图)-双组份密封胶专业制造-密封胶由河北铭久工程橡胶有限公司提供。河北铭久工程橡胶有限公司（www.shensuofengchangjia.cn）为客户提供“桥梁伸缩缝,橡胶支座,橡胶止水带,pvc泄水管,金属波纹管”等业务，公司拥有“铭久”等品牌。专注于工业制品等行业，在河北衡水有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。