

10-20瓦自带功放小型有源壁挂音响/会议有源壁挂音响/学校有源壁挂音箱

产品名称	10-20瓦自带功放小型有源壁挂音响/会议有源壁挂音响/学校有源壁挂音箱
公司名称	深圳市富士威科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐社区旭生西发B区1栋厂房6层（注册地址）
联系电话	18928449535

产品详情

10-20瓦自带功放小型有源壁挂音响 会议有源壁挂音响 学校有源壁挂音箱
多媒体教学有源壁挂音箱 工厂有源壁挂音响 12伏功放电梯监控有源壁挂音箱
深圳市富士威科技有限公司 12伏监控壁挂音响，10-20瓦自带功放小型有源壁挂，12伏功
放电梯监控有源有源壁挂音箱，有源音箱直流DC12V有源壁挂音响交流AC12V有源监控
喇叭有源音响，12V供电壁挂音响安装-壁挂音响安装-有源音箱直流DC12V有源壁挂音响
交流AC12V有源监控喇叭有源音响，有源壁挂喇叭监控对讲壁挂式有源喇叭音箱音响，内
置带功放有源音箱。定制12V/24V48V220V监控专用有源号角喇叭扬声器，有源音箱直流D
C12V有源壁挂音响交流AC12V有源监控喇叭有源音响适学校，办公室，需要直接接监控
，电脑音源播放的地方，低音好，12V电源音箱，音源线可以延长和焊接插头，一米线2
元。

额定功率：10-20W单元尺寸：3寸频响：45-20KHz电
压：12V外观尺寸：120X120MM材料：ABS塑料

10-20瓦自带功放小型有源壁挂12伏功放电梯监控有源有源壁挂音箱产品特点: 有源壁挂音
箱，功能强大，多种端口输入，12V供电壁挂音响安装，非平衡输入解决远距离传输信号
干扰，左右声道立体声转换。功能强大，高性价比，***感应播报壁挂音响安装，是多媒
体室理想之选，适用于酒店、会议大厅等。技术参数:型号ws-55p（白色）输出功率2×25
W、8 2×25W、8 输入灵敏度0.7V0.7V输出频响20HZ-20KHZ/1W±0.5dB20HZ-20KHZ/
1W±0.5dB谐波失真20HZ-20KHZ/1W0.05%20HZ-20KHZ/1W0.05%阻尼系数 > 200@80HM/4
00HZ > 200@80HM/400HZ转换速率30V/US30V/US通道分离度 > 75Db(无计权) > 75Db(无计

权)信噪比 > 95Db(无计权) > 95Db(无计权)指示类型电源、通道信号电源、通道信号保护类型过温保护、过载保护、开关机静音过温保护、过载保护、开关机静音高音调节 ± 10 dB ± 10 dB低音调节 ± 10 dB ± 10 dB输入类型欧式平衡、莲花座、立体声3.5插孔欧式平衡、莲花座、立体声3.5插孔适用电源220V-240V/50HZ-60HZ220V-240V/50HZ-60HZ

10-20瓦自带功放小型有源壁挂音响 会议有源壁挂音响 学校有源壁挂音箱
多媒体教学有源壁挂音箱 工厂有源壁挂音响 12伏功放电梯监控有源壁挂音箱
深圳市富士威科技有限公司

10-20瓦自带功放小型有源壁挂12伏功放电梯监控有源有源壁挂音箱壁挂音箱，壁挂音箱产品特点，外形时尚美观，音质清晰优美，壁挂音响安装，占用空间小，安装方便。此款壁挂音箱采用ABS料制作外壳，实用性强，中频突出。10-20瓦自带功放小型有源壁挂音响会议有源壁挂音响 学校有源壁挂音箱 多媒体教学有源壁挂音箱 工厂有源壁挂音响 12伏功放电梯监控有源壁挂音箱 深圳市富士威科技有限公司

型号：DSP-909额定功率：3W电压输入：70V/100V尺寸：120*60*120

2.4G无线教学IP网络有源壁挂音箱 参数：2.4G教学有源音响：深圳市富士威科技有限公司, 2.4G无线教学IP网络有源壁挂音箱, 2.4G无线教学IP网络有源壁挂音箱1.内置2.4G自动跳频无线接收机，接收机与麦克风自动配对、连接、锁定，不窜频，抗干扰性极强，2.*接收方式：2.4G自动跳频避开干扰频道，每个数字信道采用不同ID码锁频1000套以上同时使用不会窜频2.4G自动搜索对频3.*箱体结构：300 × 200 × 150 黑色PVC黑色钢网6频率响应：60Hz-20KHz 7.灵敏度：92db/1m8.额定阻抗：6欧姆 9.*D类全数字功率放大器输出2*50W 10.*6.5寸全防磁低音单元 11.信噪比：102db12.电源输入范围：AC210--250V 50Hz/60Hz13.*可扩展SP数字网络音频广播接口14.*控制面板在音箱主箱侧面,音乐信号及话筒信号**控制，2路音乐信号输入，2路有线话筒输入，1路功率输出；15.箱体结构：倒箱式16.音箱箱体用密度中纤板材，具有外型美观，品质优、安装方便、可靠性高，语言清晰等特点。适合中小学校各个教室扩声10-20瓦自带功放小型有源壁挂音响 会议有源壁挂音响 学校有源壁挂音箱 多媒体教学有源壁挂音箱 工厂有源壁挂音响 12伏功放电梯监控有源壁挂音箱 深圳市富士威科技有限公司

2.4G无线教学IP网络有源壁挂音箱 尺寸：320*210*1502.4G无线教学IP网络有源壁挂音箱 2.4G教学有源音响产品介绍 ***的一体化木质壁挂网络音频音箱，内置网络***模块、2通道定阻功率放大器和高保真扬声器。

产品特点 1、一体化壁挂式设计，精致美观，工艺考究，安装方便。2、自带2 x 25W功率放大器模块，驱动内置高保真喇叭，音质细腻，功率强劲。3、1路AUX音频输入、2路MIC输入。MIC音量、混音音量、高音音量、主音量可***调节。4、内置1路功率输出，内置2.4G自动跳频无线接收机，接收机与麦克风自动配对、连接、锁定，且不窜频，抗干扰性极强，理论相邻同时无线使用2.4G无线教学IP网络有源壁挂音箱 *接收方式：2.4G自动跳频避开干扰频道，ID码锁频1000套以上同时使用不会窜频*内置2.5dB铜管天线；频率响应：60Hz-20KHz 灵敏度：92db/1m额定阻抗：4欧姆

额定功率：25W × 2谐波失真：《0.04% 信噪比：102db输入电压：AC210--AC230V
50Hz/60Hz标配件：2.4G无线教学IP网络有源壁挂音箱
电源线1条，合格证说明书一份，充电器1个，充电线1条，头戴咪1个。