

# 湖北钢绞线厂家 鸿发预应力

产品名称	湖北钢绞线厂家 鸿发预应力
公司名称	湖北省鸿发预应力金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市黄石港区花湖大道30号万达广场写字楼A座822室
联系电话	13720380000

## 产品详情

湖北省鸿发预应力金属制品有限公司，坐落于拥有“百里黄金地，江南聚宝盆”之称的黄石市，位于湖北省东南部，长江中游南岸。

常用的钢绞线为镀锌钢绞线和预应力钢绞线，常用预应力钢绞线直径在9.53mm-17.8mm范畴，有少量更粗直径的矿用钢绞线。每根预应力钢绞线中的钢丝一样通常为7根，也有2根、3根及19根，钢丝上可以有金属或非金属的防腐层。涂防腐油脂或白腊后包HDPE的称为无粘结预应力钢绞线。

湖北省鸿发预应力金属制品有限公司，坐落于拥有“百里黄金地，江南聚宝盆”之称的黄石市，位于湖北省东南部，长江中游南岸。

在说明和清单表中我们经常看到，有15-7 5、12-7 5、9-7 5等型号规格的预应力钢绞线。以15-7 5为例，5表示单根直径5.0mm的钢丝，7 5表示7条这种钢丝组成一根钢绞线，而15表示每束钢绞线由15根7 5的钢绞线，总的含义就是“一束钢绞线由15根7丝直径5mm（每根总直径约15.24mm，尺寸偏差+0.40-0.20；每丝直径约为5.0mm）钢绞线组成的钢筋”。一般截面积按 $140\text{mm}^2$ 计算，理论破断值= $140 \times 1860 = 260.4\text{kN}$ ，按预应力60%-65%标准，可承受拉力156.24-169.26kN。

湖北省鸿发预应力金属制品有限公司，坐落于拥有“百里黄金地，江南聚宝盆”之称的黄石市，位于湖北省东南部，长江中游南岸。

冷拉预应力一般用于管道，湖北钢绞线厂家，尤其是用PCCP工艺制作的管道。低松弛预应力钢丝广泛应用于铁路轨枕和预应力混凝土电杆，少量用于建筑构件，预制梁已基本不采用。低松弛的镀锌预应力钢丝常用于斜拉桥(cable stayed bridge)的桥索、钢管拱桥的吊杆(tie rod)及制作用于大跨度建筑的预应力索，不经过稳定化处理的镀锌钢丝一般用于悬索桥(suspension bridge)的桥索。预应力钢丝采用了高碳钢盘条经过表面处理后冷拔成钢丝，再经过消除应力的稳定化处

理过程而成为了延长耐久性，钢丝上可以有金属或者非金属的层。

湖北钢绞线厂家-鸿发预应力(在线咨询)由湖北省鸿发预应力金属制品有限公司提供。湖北省鸿发预应力金属制品有限公司（[www.hbfyyl.cn](http://www.hbfyyl.cn)）位于湖北省黄石市黄石港区花湖大道30号万达广场写字楼A座822室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鸿发预应力在工地施工材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鸿发预应力取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鸿发预应力全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。