

# 高边坡主动防护网施工 主动防护网 型号

产品名称	高边坡主动防护网施工 主动防护网 型号
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

高边坡主动防护网施工 主动防护网 型号，【82000平方米现货供应】边坡防护网是由钢丝绳大网，钢丝格栅小网，锚杆，支撑绳，缝合绳，绳卡在被动防护网中还有立柱，基座，拉锚绳，减压环这些配件构成，边坡防护网具有良好的边坡防护效果，以及简单易操作在大多边坡防护工程中使用。

高边坡主动防护网施工 主动防护网 型号，主动边坡防护网系统结构配置主要网型是钢丝绳网加钢丝格栅，主要功能是围护作用，限制落石运动范围，适用于小石块滑落的地方，与传统的施工方法相比，克服了老式刚性边坡防护施工中工期长，对环境有一定污染且工程质量不易控制等诸多弊端。

热镀锌又称为热浸镀锌，他是在高温下把锌锭融化，在放入一些辅助材料，然后把金属结构件浸入镀锌槽中，使金属构件上附着一层锌层。热镀锌的优点在于他的防腐能力强，镀锌层的附着力和硬度较好。缺点在于价格较高，需要大量的设备和场地，钢结构件过大不易放入镀锌槽中，钢结构件过于单薄，热镀又容易变形。富锌涂料一般指的是含有锌粉的防腐涂料。

一直发展到可以治理浅表层边坡滑动问题。已广泛应用在铁路、公路、水电站、矿山等多个工地，SNS柔性防护系统的推广，为治理山体自然灾害作出了突出的贡献！sns边坡防护网采用柔性结构设计，各构件间协调响应，局部受力整体承载。高强度的轻型化钢结构系统。

便于材料在场内的搬运；开放性网状结构，视觉干扰小，保持了坡面的原有植被生长条件，同时也有利于地下水的排泄。型号专用化，针对于不同的地形环境、地质条件和防护要求的不同，形成不同类型的系列货系统产品，且系统构件实现标准货配置。构件无需在场内二次加工。

适应工厂化生产趋势。sns边坡防护网柔性和灵活布置的特征能够极好地适应各种复杂地形地貌，一般无需施工开挖，具有很好的适应性。只需简单的机具，少量的人工、较低的劳动强度，少量的土石方基础工程量，实现系统构件的积木式快速安装，适应山区恶劣的施工条件。

sns边坡防护网的防腐寿命较长，一般可达30-100年，因而发生破坏时，一般仅需要更换或修复少量

构件，使维护更方便。主要从几个方面来区分：边坡防护网钢丝绳直径、网孔、卡口厚度、重量、边坡防护网隔离栅、钢丝绳等方面，国标的边坡防护网钢丝绳的直径为8毫米。

非国标的钢丝绳直径一般不会超过7.5毫米。直径的粗细直接影响到防护网的防撞等级，非国标的边坡防护网防撞等级要差很多。丝网产品一般都会有误差的，边坡防护网网孔的也是有误差的。但是国标边坡防护网的误差 $\pm 2\text{cm}$ ，而非国标产品的误差 $\pm 5\text{cm}$ 。网孔变大对石块的拦截系数就变小。