

# 消防水池预埋套管批发 消防水池预埋套管 晟兴管道设备

产品名称	消防水池预埋套管批发 消防水池预埋套管 晟兴管道设备
公司名称	巩义市晟兴管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15516948886

## 产品详情

### 消防水池预埋套管

防水套管和一些机器一样也是有很多部分组成的，每一个小的部位又有它存在的道理，下面我们就来分解说明一下关于防水套管的一些知识。还有一些不同种类的防水套管的区别，他们都有什么样的特点，适用于什么样的环境，我们接下来就了解一下。一种防水橡胶套管，包括：密封部，形成在使连接接触件的电线穿过的至少一个通孔的内周面上，与上述电线紧密接触；第二密封部，形成在外周面上，与连接器外壳紧密接触，其特征在于，具有上述密封部的部件由硬度低于具有上述第二密封部的第二部件的弹性材料所形成。国家建筑标准设计图集给水排水专业-02S404<防水套管> S312型柔性防水套管说明，消防水池预埋套管材质，S312型柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。消防水池预埋套管

### 消防水池预埋套管

防水套管的管道安装应按施工验收规范设置支吊架。

注意事项:防水套管安装注意：当迎水面为腐蚀性介质时，可采用封堵材料将缝隙封堵套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D5）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。穿管处混凝土墙厚应不小于300，否则应使用墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径至少为D5+200。套管的重量以L=300计算，如墙厚大于300时，应另行计算.消防水池预埋套管

分类说明:常用防水套管分为刚性和柔性两种。选型时应注意：防水套管是根据 建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。刚性防水套管适用于饮用水水池防水套管的安装，在石棉水泥填打完毕以后进行，填嵌密封膏时，应保证缝内各接触面无锈蚀，漆皮，污物，且干净，干燥。

对于过建筑物内墙的套管，怎样利于维修，没有经验的，恐怕不好想象。管道安装时，操作者的空间利用范围很大，消防水池预埋套管定制，可以自由运用。用户入住以后的维修、和管道的更换（达到使用年限等），操作者的空间很有限。只能利用管道支架、和套管临时固定管道，进行相应的操作。同时，套管的设置，还可以避免更换管道时，消防水池预埋套管批发，对居室内装修的破坏。如果不设套管，在进行上述操作时，就会在管道过墙部位，产生墙面损坏。“有水房间的套管，还有一定的防止水渗、流、淌到下层的作用”“防止”有两个方面，一方面，指工程竣工以后，用户在装修阶段，不当的原因，造成自来水流淌，消防水池预埋套管，经套管流下层；另一方面，用户进驻后，意外原因，造成自来水流淌，经套管流下层。而且，前者往往多于后者。消防水池预埋套管

消防水池预埋套管批发-消防水池预埋套管-晟兴管道设备(查看)由巩义市晟兴管道设备有限公司提供。巩义市晟兴管道设备有限公司（[www.gysxgdsb.com](http://www.gysxgdsb.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！