

青铜峡水源地水面保洁拦漂浮排 PE塑料拦漂浮筒

产品名称	青铜峡水源地水面保洁拦漂浮排 PE塑料拦漂浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT200*1000 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

青铜峡水源地水面保洁拦漂浮排 PE塑料拦漂浮筒

饮用水源地保护区的划定：

一保护区:以取水点起上游1000米，下游100米的水域及其河岸两侧纵深各200米的陆域。

二保护区：从一保护区上界起止溯2500米及其河岸两侧纵深各200米的陆域。

准保护区：从二保护区上界起止溯5000米的水域及其河岸两侧纵深各200米的陆域。

若水源地所在水功能区为单一功能的饮用水功能区，将饮用水功能区全部水域划为水源保护区；

若水源地所在水功能区是以饮用为主导功能的多功能型水功能区，将取水口上游2～3km至下游100m的河道水域划为水源保护区，但不超过水源地所在水功能区的上边界；

河网地区和感潮河段的水源地，其下游保护区范围可根据水流状况适当扩大；

有堤河道保护区宽度为河道堤之间的区域；

无堤河道保护区宽度为河道设洪水位所能淹没的陆域，未定设洪水位的河道可按河流5年或10年一遇洪水位划定；

如水功能区未划及对岸，则保护区水域宽度以水功能区在河流中的边界为准。

一水源地拦污栅浮体组合拦污装置为白色粉末或颗粒状产品，无味，结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，警示浮筒；聚乙烯抬揽浮筒使用温度可达100℃；硬度、拉伸强度和蠕变性于低密度聚乙烯；磨性、电缘性、韧性及寒性较好；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，酸、碱和各种盐类的腐蚀。