

# 氟碳仿木纹铝单板 临朐兆鸿铝业 东港区仿木纹铝单板

产品名称	氟碳仿木纹铝单板 临朐兆鸿铝业 东港区仿木纹铝单板
公司名称	临朐县兆鸿金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县东镇南首10号
联系电话	13780887123 13780887123

## 产品详情

铝单板批发，仿木纹铝单板防水防潮，铝单板加工

铝单板其构造主要由面板、加强筋和角码等部件组成。成型大工件尺寸可达8000mm × 1800mm (L × W)

铝单板涂料采用美国PPG、美国威士伯Valspar、荷兰阿克苏诺贝尔AkzoNobel、韩国KCC、等知名品牌涂料，涂层分为二涂一烤、三涂二烤，其涂层性能达到AAMA（美国建筑制造业协会）和ASCA（美国建筑喷涂协会）的AAMA2605 - 98标准。

常规厚度：1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm。

常用规格：600\*600mm、600\*1200mm

4、安装边龙骨：按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25 × 25mm烤漆龙骨，仿木纹铝单板定制，水泥钉间距不大于300mm。

5、安装次龙骨：根据铝天花的规格尺寸，安装上与板配套的次龙骨，次龙骨要通过吊挂件吊挂在主龙骨上面。当次龙骨的长度需要多根延续接长时，用次龙骨的连接件，东港区仿木纹铝单板，在吊挂次龙骨的同一时间，将相对的端头相互连接上，并先要调直后进行固定。

6、安装金属板：铝天花安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线，对齐基准线向两边进行安装。安装时要轻拿轻放，必须要顺着翻边部位顺序将方板两边进行轻压，卡进龙骨之后再推紧紧。

7、清理：铝天花安装完后，需要用布把板面全部进行擦拭干净，不得有污物以及手印等。

8、吊顶工程验收时应检查下列文件和记录：

吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件；

材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

隐蔽工程验收记录；

施工记录。

铝格栅结构分为格栅主骨和副骨，均是特质金属空腹型半条，氟碳仿木纹铝单板，形状有u型和v型。主骨和副骨纵横交叉并进行单元组合成敞开式装饰吊顶，其长度规格主要有1800mm/1950mm/2000mm等，材质可分为H1100、H3003和H5005；格栅天花吊顶通风效果好、防火性能高、安装简便、结构精巧、层次丰富、外观大方、经久耐用；可另装格栅灯、筒灯等装饰搭配，也可与造型板组合安装，达到特色的空间效果。

氟碳仿木纹铝单板-临朐兆鸿铝业-东港区仿木纹铝单板由临朐县兆鸿金属制品厂提供。氟碳仿木纹铝单板-临朐兆鸿铝业-东港区仿木纹铝单板是临朐县兆鸿金属制品厂（[www.zhaohongjinshu.com](http://www.zhaohongjinshu.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。