

页岩含气量评价仪HTGCT-Pulse6Pro

产品名称	页岩含气量评价仪HTGCT-Pulse6Pro
公司名称	四川恒瑞尚合能源技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	测试对象:煤层气,页岩气 功能:页岩气量测定 配件耗材:页岩气解吸罐
公司地址	高新区天府大道中段1388号1栋9层926号
联系电话	028-62556023 18512815840

产品详情

全程：脉冲式智能煤层气页岩气解吸仪

功能：页岩气煤层气现场解吸（野外现场页岩气煤层气含气量自动精准测试）

型号：HTGC-Pulse6Pro

优势：1、不受气体流速、组分、温度影响；2、精度高，可达0.01ml；
3、远程解吸数据实时监测与传输，满足数据中心建设需要；app客户端随时关注现场测试状况；
4、测量含气量同时精准测量解吸气甲烷含量；5、自动化程度高，全程无人值守；
6、数据处理功能强大、一键生成满足国标的标准实验报告；
7、自由化程度高，可按需设置存盘时间间隔；8、断电数据保护，防止意外断电导致的数据丢失；
9、军工级品质要求，满足各种工况条件；

参数：

- 1、测试精度：可达0.01ml，标定器精度越高，测量精度越高；
- 2、测试范围：满足所有含气量大小的测试需求；
- 3、远程监测：远程解吸数据实时监测与传输，满足数据中心建设需要；app客户端随时关注现场测试状况；
- 4、测试能力：同时对6个页岩气/煤层气进行解吸；
- 5、气样采集：脉冲式动力供给，方便采集足够气样；6、自动程度：全自动，全程无人值守；

- 7、数据处理：USBM等多种方法计算损失气、计算吨煤含气量、一键生成符合国标的标准实验报告；
- 8、工作温度：-30~150 ，理论最高200 ；
- 9、贮存温度：-30~70 ； 10、工作湿度：0~90%；
- 11、防水性能：IP67以上防水等级，1m水深防水半小时； 12、包装设计：包装箱一体设计，坚固耐用、抗摔抗冲击、防水防尘、抗化学腐蚀、耐高低温，自动阻隔水汽进入。

四川恒瑞尚合能源技术有限公司作为页岩气煤层气含气量测试的优秀服务商，现提供脉冲式智能煤层气页岩气解吸仪HTGCT-Pulse6免费试用体验，详情请查看首页试用申请栏目，并欢迎您来电来邮咨询。