

## 污水处理装置报价 格林环保 河南污水处理装置

产品名称	污水处理装置报价 格林环保 河南污水处理装置
公司名称	天津市格林环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道98号6号车间05室
联系电话	18822179668

### 产品详情

天津市格林环保科技有限公司主营：污水处理设备，废气处理设备，环保技术及产品技术开发、咨询、服务；环保仪器仪表及相关配套技术服务、咨询；建筑五金材料、装饰装修材料、化工产品、计算机软件技术开发、转让、咨询、服务；货物及技术的进出口业务；制造业；批发和零售业。

污染加剧侵蚀着中国的地下水，据《全国地下水污染防治规划》介绍，全国有90%的地下水都遭受了不同程度污染，化肥、大量使用污染了农村地下水源，每年上百吨偷排地下工业废水、城市生活污染源、重金属及放射性污染源等不断的污染着城市的地下水源。工业三废是地下水污染的罪魁祸首，而垃圾渗滤液成为地下水污染的新源头。在多种污染源作用下，我国地下水污染正在由点状、条带状向面上扩散，污水处理装置价钱，由浅层向深层渗透，污水处理装置报价，由小块地方向大部分地区蔓延。

天津市格林环保科技有限公司主营：污水处理设备，废气处理设备，环保技术及产品技术开发、咨询、服务；环保仪器仪表及相关配套技术服务、咨询；

现分别论述如下：(1)初沉池：设备初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。（注：WSZ-A 0.5-5m/h不设初沉池）(2)接触氧化池：初沉后水自流至接触池进行生化处理，接触池分为三级，总停留时间为1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时，填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>，接触池气水比在12:1左右。（注WSZ-A 0.5-5T/h，接触池为二级）(3)二沉池：生化后污水流到二沉池，污水处理装置价格，二沉池为二只竖流式沉淀池，它们并联运行。上升流速为0.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。（注WSZ—A0.5-5mT/h，污泥自流到污泥池中）(4)消毒池及消毒装置：消毒池按规范：“TJ14—74”标准为30分钟，若是医院污水，消毒池可增加停留时间至1-1.5小时，采用固体氯片接触

溶解的消毒方式，消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的。其它消毒装置可另行配制。（注：如用于工业污水消毒池与消毒装置可以不要）

(5)污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至WSZ-A的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至接触氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部，进行抽吸外运即可。（WSZ-A 0.5-5T/h，污泥采用厌氧消化）

(6)风机房、风机：设备WSZ-A的风机房设在消毒池的上方，进口采用双层隔音，进风口有消声器、风机过滤器，河南污水处理装置，因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机，能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。

天津市格林环保科技有限公司主营：污水处理设备，废气处理设备，环保技术及产品技术开发、咨询、服务；环保仪器仪表及相关配套技术服务、咨询；建筑五金材料、装饰装修材料、化工产品、计算机软件技术开发、转让、咨询、服务；货物及技术的进出口业务；制造业；批发和零售业。

## 设备分类/污水处理设备

### 离心机

离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开；或将乳浊液中两种密度不同，又互不相溶的液体分开（例如从牛奶中分离出奶油）；它也可用于排除湿固体中的液体，例如用洗衣机甩干湿衣服；特殊的速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物；利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点，有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。

### 污泥脱水机

污泥脱水机特点是可自动控制运行，连续生产，无级调速，对多种污泥适用，适用于给水排水，造纸，铸造，皮革，纺织，化工，食品等多种行业的污泥脱水。

污水处理装置报价-格林环保(在线咨询)-河南污水处理装置由天津市格林环保科技有限公司提供。天津市格林环保科技有限公司（[www.greentianjin.com](http://www.greentianjin.com)）是天津天津市,环保产品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在格林环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创格林环保更加美好的未来。同时本公司（[www.hbgreentj.cn](http://www.hbgreentj.cn)）还是从事天津变送器，天津压力变送器，天津超声波变送器的厂家，欢迎来电咨询。