

# HDBaseT混合矩阵 JQKing 启劲科技

产品名称	HDBaseT混合矩阵 JQKing 启劲科技
公司名称	深圳市启劲科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区君富大厦A座401-404
联系电话	13480678191 13480678191

## 产品详情

JQKing启劲科技专业研发生产音视频处理器，支持定制，二次开发！

控制端口：

4 路 IR OUT 3.5mm 音频座(草绿色)

4 路 IR IN 3.5mm 音频座（黑色）

1 路 IR EYE 3.5mm 音频座（黑色）

1 路 TCP/IP RJ45 母接头

1 路 RS232 9 针母 RS232 连接器

4 路 RS232 3.81mm 间距插拔接线端子 左(Tx); 右(Rx);中间(GND)。

I 支持智能 EDID 管理功能

I 内置 5 种 EDID 数据，可通过前面板按键或者串口指令发送 EDID 数据到输入端

I 支持 USB 在线固件升级与 GUI 图形用户界面升级

I 支持断电记忆功能

JQKing启  
劲科技专业研发生

产音视频处理器，HDBaseT高清混合  
矩阵，支持定制，二次开发！

产品支持HDMI1.4标准，兼容HDCP2.2标准，分辨率支持4Kx2K。本产品功能齐全：8x8矩阵切换、强大的EDID管理功能、多样式IR、RS232通讯控制、HDBaseT端口PoC远程供电功能等。产品控制方式多样灵活，可通过配套遥控器控制、前面板按键控制、红外控制、指令控制、GUI图形用户界面控制。

## 拼接屏安装维护注意事项

### 1.拼接屏环境光线要求：

液晶拼接屏的亮度虽然非常高，HDBaseT混合矩阵，但毕竟还是有限，所以选择安装的环境周围的光线不能太强，HDBaseT矩阵处理器，如果太强的话，则有可能看不到屏幕上的画面。屏幕附近可能射入的光线(如窗户)，必要时要进行遮挡，同时设备运行时灯光关掉，以保证设备的正常运行。在屏幕正前方不要安装灯，安装筒式灯即可。

### 2.拼接屏框架要求：

为了日后液晶拼接屏的维护更加便利，HDBaseT，框架包边必须为可拆卸式包边。外框架内沿距拼墙外边每边预留约25mm间隙，大型拼墙还应根据列数适当增加余量。另外，为了后期进入箱体维护，维修通道原则上上不小于1.2m宽。可拆卸式边条以压住屏幕边缘3-5mm为宜，在箱体和屏幕完全安装到位后，最后再固定可拆卸式边条。

I 支持 HDMI 1.4，符合 HDCP2.2 标准

I 支持超高清/高清分辨率：4Kx2K@60HZ、1080P 3D

I 输入带有 HDCP 自动检测功能，且能手动管理 HDCP 功能（开/关）

I 自动识别输入分辨率

I 4 路 HDBaseT 输出端口支持 PoC 功能，传输 1080P 信号最远可达 70 米，传输 4Kx2K

I 信号最远可达 35 米

I 传输 4Kx2K HDMI 信号最远可达 8 米

HDBaseT混合矩阵-JQKing 启劲科技由深圳市启劲科技有限公司提供。深圳市启劲科技有限公司（[www.qjinkj.com](http://www.qjinkj.com)）为客户提供“大屏拼接处理器,边缘融合控制器,高清混合矩阵,画面分割器”等业务，公司拥有“JQKing启劲科技”等品牌。专注于画面处理器等行业，在广东深圳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王先生。