

HW型农用混流泵生产厂 双能泵业 陕西HW型农用混流泵

产品名称	HW型农用混流泵生产厂 双能泵业 陕西HW型农用混流泵
公司名称	河北双能泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市水泵工业区
联系电话	18333288866

产品详情

HW型农用混流泵依据其压水室的不一样，一般可分成蜗壳式和导叶式二种，在其中蜗壳式运用较为普遍。这二种机器设备的构件无多少差别，所不一样的仅是离心叶轮的样子和泵体的支撑板方法。HW型农用混流泵适用加工厂、矿山开采、城市建筑给排水及其灌溉水等。HW型农用混流泵关键是由电机、水泵和扬自来水管三个一部分构成的，电机与水泵连在一起，彻底浸入在水里工作中。吸进口坐落于泵的底端，排出口处为水准设定。采用立柱式深潜电机与泵体直联，过负载保护装置和水浸泡保护装置确保了运行的安全性。

HW系列混流泵该泵结构合理、无易阻塞、流量大、效率高、节能等优势。适用于农田、园林、养殖业、抗旱排涝、工厂造纸厂等排灌供水。可以用电动机、柴油机、直联或三角皮带传动，是一种经济、耐用、易操作的排灌设备，此泵特点：开式叶轮、流量大、不需要底阀。

性能范围：流量180~900m³/h 扬程3~12.5m 进口直径150~300mm 配套功率4~30kw

河北双能泵业有限公司专业生产HW混流泵，型号齐全，质量保证，欢迎广大客户来电咨询订购

HW型农用混流泵的应用与维护保养；(1)轴承采用稀油润滑时，应常常定期检查操纵轴承体的油量在油榜样二根道路标线间；轴承采用润滑油脂润滑时，应定时执行填补剩余油。对泵拆掉前盖和后盖来填补。(2)常常查验轴承的温度。一般不可高过工作温度40℃，温度不能超过80℃。(3)留意泵运行时有没有摩擦和撞击声。如泵盖与离心叶轮摩擦，可在泵盖和泵壳间提升垫纸。实际上应用空隙0.3-0.7mm。