

江西专业交通标志牌制作 交通标志牌 【福亦禄标牌】

产品名称	江西专业交通标志牌制作 交通标志牌 【福亦禄标牌】
公司名称	郑州福亦禄交通标识标牌材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市经开区第二大街世纪家苑2号楼3单元901
联系电话	18637199881 18637199881

产品详情

监控立杆厂家需要的注意点(2)

关于室外摄像机立杆 室外监控立杆的防雷接地道路摄像机立杆

立杆要求摄像机离地面高度一般应为4~6米，挑臂长度可依据实际应用环境进行计算太阳能庭院灯。但其长度应在0.8米~3米之间，特殊场合超出5米的，应在挑臂和立柱之间加装支撑件，支撑件建议采用三角铁。立杆下端管径应在 $220\text{mm} \pm 10\text{mm}$ 、上端管径应在 $120\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ，管壁厚度应6mm，表面必须做防锈处理、防腐处理、抗台风。立杆基础深度不低于1.5米，基础直径大于1米，采用混凝土灌注，以确保立杆的牢固度。

河南八棱杆的制造方法和材质要怎么选择呢

八棱杆在我们外面是非常常见的一种灯具，想要信号灯就会用到八棱杆，那么产品制作一般都有哪些方法呢?材质要怎么去选择呢?河南八棱杆厂家告诉你制造的方法和材质要怎么样去选择。

热镀锌虽然防腐,但是同样会出现内外壁生锈和伤痕的问题,在日常维护时,用超声波和磁粉探伤来探测高杆灯外表侧,也是现在常用的除锈方式。

而现在厂家的产品多采用镀锌处理,工艺较为先进,使用寿命就更长。这类产品漏电是件非常危险的事情,关于危害,很多新闻报道上都有。

监控杆的施工规范

监控杆主要是作为公共设施来使用的，所以对于安全性能的要求就比较高，不仅仅要能够满足安装摄像

头的作用，其还应该具备装饰和安全的作用。

在预埋管口的地方，要提前使用塑料纸或者是其他的材料将其封口，从而能够防止混凝土在浇捣时漏到预埋管里面，堵塞预埋管就不行了。

以上就是监控杆的使用规范，大家在进行施工的时候，就必须要从这些方面去考虑，只有这样才能确保监控杆的使用安全和使用时间。