

东莞易事特60KVA30KVA20KVA上海直销

产品名称	东莞易事特60KVA30KVA20KVA上海直销
公司名称	英威斯特（山东）电源科技有限公司
价格	27800.00/台
规格参数	型号:EA9030H 品牌:易事特 直流电压:384V
公司地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区
联系电话	1512125 13105401218

产品详情

废旧电池的回收体系日趋健全,冶炼技术逐渐实现低耗能、高再生率和清洁型,倡导可持续性发目前世界各国,特别是发达国家都十分重视铅酸蓄电池的绿色回收和科学再生,制定了一系列法律、法规,实施统一管理,美、意、欧共同体国家均宣布废旧铅酸蓄电池属红色类有害物质,必须单独统一回收、统一处理,从而有效地保证连接层与层之间电池的正负极连接完成后检查电池总电压是否正确(蓄电池组总电压 $V_{总}$ =单只蓄电池电压 $V_{单}$ ×蓄电池总只数 $N_{总}$),电压无误后再将蓄电池与充电器连接。蓄电池的正极端子接充电器的正极端子,蓄电池的负极端子接充电器的负极端子。连接完成后,检查电池之间及与充电器之间有无连接错误、连接线是否松动等。

储存电池的寿命有干储存寿命和湿储存寿命之分。循环寿命是蓄电池在满足规定条件下所能达到的最大充放电循环次数。在规定循环寿命时必须同时规定充放电循环试验的制度,包括充放电速率、放电深度和环境温度范围等。

预防Cu杂质进进电池的措施是:Cu质连条应电镀一纯Pb保护,镀层脱落应予复镀;焊接汇流排时,把握适中的火焰,不焊露Cu芯,使铅包铸工艺可靠;按标准控制回收铅中铜杂质。

铅酸蓄电池的工作状况做好保养是非常有必要的.我们平时要检查它的外壳,盖子以及线夹之间有没有泥土,灰尘之类的脏物,如果有,一定要及时清理掉,因为这些会影响电解液的质量,从而使汽车的发电受到影响,在进行清理的时候,千万不能使用汽油,因为汽油会导致它爆炸,引起火灾,在清除脏物的时候,应该先涂一些黄油或者凡士林,这样可以防止它发生氧化.昌平搬家公司的工作人员表示,平时还要检查它的通气孔是否通,如果不通,一定要及时把它通顺畅了.

储存寿命指从电池制成到开始使用之间允许存放的最长时间,以年为单位。包括储存期和使用期在内的总期限称电池的有效期。储存电池的寿命有干储存寿命和湿储存寿命之分。循环寿命是蓄电池在满足规定条件下所能达到的最大充放电循环次数。在规定循环寿命时必须同时规定充放电循环试验的制度,包括充放电速率、放电深度和环境温度范围等。容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。蓄电池组连接和引出请用合适的导线连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。易事特蓄电池工厂拥有一批经验丰富的专业技术人才易事特蓄电池铅酸免维护电池优势一支训练有素的员工队伍和一整套专业生产设备，可专业生产AGM和胶体蓄电池2大类，易事特蓄电池电压为2V、4V、6V、12V四大系列，容量从0.8Ah—3000Ah共计100多个规格的铅酸蓄电池，年生产能力达50万千伏安时，易事特蓄电池是广州东皖专业生产阀控式密封铅酸蓄电池品种最齐全的厂家。

易事特电池已被广泛用于国防、电力、通讯行业以及不间断电源系统、应急电源系统、照明系统、易事特蓄电池进行电池使用和维护时，请用绝缘工具。电池上面不可放置金属工具；易事特蓄电池铅酸免维护电池优势

易事特蓄电池请勿使用任何有机溶剂清洗电池切不可拆卸密封电池的安全阀或在电池中加入任何物质请勿在电池组附近吸烟或使用明火电池放电后，应在24h内对电池充足电，以免影响电池容量储存中蓄电池性能会退化，宜尽早使用所有的维护工作必须由专业人员进行。