

开关柜 防爆开关柜厂家 防爆开关柜

产品名称	开关柜 防爆开关柜厂家 防爆开关柜
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

1. 本产品采用隔爆型结构，分电器主控和接线腔，主控内装有用户要求的各种电器元件，接线腔内装有接线端子和防爆插接装置。
2. 外壳采用优质SS304不锈钢板数控折弯成形后，采用气体保护焊机自动焊接，焊缝美观、变形小、整体外形美观亮丽。隔爆面上采用大型数控雕铣机铣有“O”形密封槽，嵌有耐油耐老化的进口密封圈，使柜体整体具有较高的防水防尘能力，防护等级可达IP65以上。
3. 本产品推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。
4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的SS304不锈钢紧固件。
5. 钢管或电缆布线均可。油田防爆箱(2张)6. 可根据用户要求定制。

防爆仪表箱的生产流程

- 1、对照图纸检查防爆仪表箱箱体喷塑和焊接效果；
- 2、隔爆面打磨除锈；
- 3、顺孔、顺丝；
- 4、清理后，第一次隔爆面擦油防锈；
- 5、不锈钢箱焊斑处理，防爆开关柜制造厂家，拉丝；

6、安装底板扩孔；

物料准备

- 1、喇叭口、橡皮、压垫圈、螺丝；
- 2、标识牌、铭牌、Ex牌、接地的标志；
- 3、机构、表框、玻璃；
- 4、胶水、密封胶、导轨；
- 5、电气元件、指示灯、按钮、仪表等；
- 6、纸箱或木箱

元器件安装

- 1、指示灯、按钮、玻璃固定
- 2、断路器、交流接触器、热继电器等元件摆布；
- 3、导轨固定、机构固定；

接线

- 1、号码管打印；
- 2、线的选型；
- 3、布线：要求走线横平竖直，拐弯90度角，线之间无缠绕、无多余、无架空摆动现象

检验

- 1、电气功能检验
- 2、防爆仪表箱的内部清洁，走线检验
- 3、塑粉不漏检验、
- 4、端子标示
- 5、外部清洁，标示，铭牌，警示牌
- 6、隔爆间隙等。

我司产品生产流程（保质保量）

1. 接到客户订货以后，首先我们会安排图纸。
2. 图纸安排完成，经过技术部审核，会进入生产车间

3. 生产车间，直接下料生产
4. 生产完成后，会安排到打磨车间，打磨工人会仔仔细细针对防爆仪表箱的每个细节进行细致的打磨。
5. 打磨完成后，进入喷塑车间，喷塑师傅会进行检查，检查防爆仪箱是否符合喷塑要求，才会下喷塑炉（一般要烘烤3小时左右）
6. 带出炉后，到了装配车间首先是进行细节打磨，防爆开关柜，然后初次涂上防锈油，开始安装仪表，断路器等各类防爆元件。
7. 待装配完成，发到质检部认真检查每个细节（试电，试验，修饰）
8. 最后进入包装部，打包发货。

我们用心生产每一个产品，确保客户在使用过程中无问题，无投诉！

产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；2. 本产品为复合型防爆结构，防爆开关柜价格，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；
3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；
5. 本产品推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
9. 可根据用户要求特殊定制；

开关柜(图)-防爆开关柜厂家-防爆开关柜由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。“ 防爆电气,防爆空调,防爆配件,防爆灯具以及仪表的加工,销售 ” 就选南阳市三禾防爆电气有限公司（www.nysanheex.com），公司位于：中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区，多年来，三禾防爆坚持为客户提供好的服务，联系人：李文静。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三禾防爆期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.nysanheex.com）还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。