

法兰伸缩器 吉林伸缩器 昊阳管道

产品名称	法兰伸缩器 吉林伸缩器 昊阳管道
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

管道伸缩器规格有多大？

管道伸缩器也称伸缩接头，双法兰限位伸缩器，伸缩节，传力接头。在一定范围内可轴向伸缩，也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移，能极大的方便阀门管道的安装与拆卸，在管道允许伸缩量中可以自由伸缩，管道伸缩器它在现在市场上最常见的，最常使用的有两种类型。这两种不同类型的管道伸缩器它是采用的不同类型的材料制成的。分别是橡胶管道伸缩器以及金属管道伸缩器。每一种不同类型的管道伸缩器它的特性以及用途都是有所差别的。

管道伸缩器安装时要调整好产品两端或法兰的安装长度，对角均匀拧紧压盖螺母，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。

管道伸缩器的CH常用规格一般是从DN50-DN2000，套管式伸缩器，有特殊工况要求的口径需要定制。

主要用在大口径管道的连接上面一般是同阀门配套使用，起到保护阀门效果的作用，限位伸缩器起源于90年代末期是一般套管式伸缩器的改进形式，套管式伸缩器是早的伸缩器在使用过程中经常会出现由于管道位移太大伸缩器套管被从本体中拉出现象，所以在套筒伸缩器运行时不能有效的保证管道的，吉林伸缩器，根据套管式伸缩器使用的反馈我公司适时开发出更适合管道位移变化安装的限位伸缩器，在钢制伸缩器中增加了限位螺栓这样在管道拉力位移过大时，伸缩器上面的限位螺栓就能起到保护作用，防止套管从本体中拉出来保护管道的正常运行。

伸缩器是泵、阀门，管道等设备与管道连接的新产品，通过全螺栓把它们连接起来，使其成为整体，并有一定的位移量，方便安装。可承受管线的轴向压力。

根据各个企业不同，产品型号有所差异:

SSQ型铸铁伸缩器，SF钢制伸缩器，CS型热力管道伸缩器，SSLW滤网伸缩器，SSQ-1型套管式伸缩器，SSQ-2型套管式伸缩器，SSQ-3型套管式伸缩器，热力管道伸缩器，直流介质无推力管道伸缩器，钢型套管式伸缩器，插口式伸缩器，承盘式伸缩器，两端法兰限位防拉脱压式伸缩器，法兰式伸缩器，两端法兰伸缩器，两端法兰压盘式限位伸缩器，法兰伸缩器，耐高压灰管大位移伸缩器等。

折叠按连接形式法兰连接。一边法兰，一边焊接。材质钢制，Q235，铸钢等。一般厂家可按要求制作。折叠 法兰伸缩器-吉林伸缩器-昊阳管道(查看)由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司（www.sdhzhy.com）在化工管道及配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，昊阳管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王静静。同时本公司（www.txglq.com）还是从事Y型过滤器生产，L型过滤器供应，T型过滤器订制的厂家，欢迎来电咨询。

。