

# 云南玻璃钢风管管道定制 宇广口碑好 玻璃钢风管管道定制

产品名称	云南玻璃钢风管管道定制 宇广口碑好 玻璃钢风管管道定制
公司名称	广州市宇广玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市花都区740乡道东50米
联系电话	13802536820 13802536820

## 产品详情

玻璃钢的科学名称是玻璃纤维增强塑料，俗称玻璃钢。是国外20世纪初开发的一种新型复合材料，它具有质轻、高强、防腐、保温、绝缘、隔音等诸多优点。由于其强度相当于钢材，又含有玻璃成分，也具有玻璃那样的色泽、形体、耐腐蚀、电绝缘、隔热等性能，象玻璃那样，历史上形成了这个通俗易懂的名称“玻璃钢”。玻璃钢风管管道定制服务热线。

玻璃钢管道以树脂为基体材料，玻璃纤维及其制品为增强材料，石英砂为填充材料而制成的新型复合材料。它以其优异的耐腐蚀性能、水力性特点、轻质高强、输送流量大、安装方便、工期短和综合投资低等优点，成为化工工业及排水工程的最佳选择。玻璃钢管道以其独具的强耐腐蚀性能、内表面光滑、输送能耗低、使用寿命长(在50年以上)、运输安装方便、不需维修及综合造价低等诸多优势在石油、热电、化工、造纸、城市给排水、工厂污水处理，海水淡化、煤气输送等行业取得了广泛的应用。玻璃钢风管管道定制服务热线。

所有粘合表面必须是清洁和干燥的，且须在装配前的2h内磨砂所有粘合表面，用清洁的布将所有砂磨表面的灰尘除去：接头的内部，已切削的管端，插口的外面。用活瓣砂磨机砂磨粘合表面。砂磨表面应显示无光、新加工过，而不是光亮外观。用清洁干布彻底擦拭砂磨表面或用除尘刷除去尘粒。倘若表面潮湿，用加热毯或热气枪加热，直至干燥，然后再砂磨。天气恶劣时在施工场区搭帐篷，使粘合表面不会潮湿。不能赤手或用脏手套接触已加工好的表面，以免出现油质薄膜。玻璃钢风管管道定制服务热线。

管件接头定位：为了确保接头的适当定位，在涂抹粘合剂之前应给相连各部件写上标示符号，以确保合适定位。应避免污染粘合表面，试装各配件，贵州玻璃钢风管管道定制，然后标明每一配件，做以后定位之用。方法如下：插口插入深度及直径：插入深度按下表所列的距离，并用白滑脂笔或皂石划一条线，当插口进入管子承口底部时，所划的线将距离承口端1in(25mm)。涂敷粘合剂，玻璃钢风管管道定制，当接头准备粘合时，云南玻璃钢风管管道定制，将固化剂加进树脂，至少搅拌1min或直至混合均匀。彻底混合后，即刻将混合的粘合剂涂在粘合表面，混合后的胶合剂应在15min内用完。用粘合剂

罐中所附带的刮刀在承口、包括管挡的表面涂上一个薄层(1mm)的粘合剂(承插口内过量的粘合剂将限制接头内介质的流动)。在整个插口表面涂满粘合剂并在切割的管口涂上一个薄层。当承插口粘合时，插口表面过多的粘合剂将被挤出来，再用带圆头的木片修整即可。玻璃钢风管管道定制服务热线。

玻璃钢管道应用于石油、化工及排水等行业。我国玻璃钢管道生产发展快，数量逐年上长，应用范围及部门也越来越广。玻璃钢管道采用树脂（输送饮用水采用食品级树脂）、玻璃纤维、石英砂为原料，玻璃钢风管管道定制，用特殊工艺制作而成。结构特点：具有优良的耐腐蚀性能。不要阴极防腐保护及其它防腐措施，不会对水和其它介质产生二次污染。产品使用寿命长。管道重量仅占同规格、同长度球墨铸铁管的1/4，水泥管道的1/10。运输装卸方便，易于安装。减少管线接头，加速安装速度，提高整条管线质量。减少流阻、提高流速、降低能耗。用较小口径的管道输送同等流量的流体，与同规格钢管相比可提高流量的10%左右；不结垢，长期使用不降低流速。干扰和重蚀环境中电缆的防护都有较好效果。玻璃钢风管管道定制服务热线。

玻璃钢管道分类常用的9种：

- (1) 玻璃钢脱硫管道
- (2) 玻璃钢夹砂管道
- (3) 玻璃钢压力管道
- (4) 玻璃钢电缆保护管
- (5) 玻璃钢输水管道
- (6) 玻璃钢保温管道
- (7) 玻璃钢通风管道
- (8) 玻璃钢污水管道
- (9) 玻璃钢顶管 玻璃钢风管管道定制服务热线。

云南玻璃钢风管管道定制-宇广口碑好-玻璃钢风管管道定制由广州市宇广玻璃钢有限公司提供。云南玻璃钢风管管道定制-宇广口碑好-玻璃钢风管管道定制是广州市宇广玻璃钢有限公司（[www.yg-frp.com](http://www.yg-frp.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗总。