

铸铁雨水篦子 铸铁雨水篦子厂家直销 铸铁雨水篦子型号齐全

产品名称	铸铁雨水篦子 铸铁雨水篦子厂家直销 铸铁雨水篦子型号齐全
公司名称	泊头市新兴管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北沧州泊头市
联系电话	13651289385

产品详情

井盖，用于遮盖道路或家中深井，球墨铸铁井盖防止人或者物体坠落。通州六合铸造按材质可分为金属井盖、高强度纤维水泥混凝土井盖、树脂井盖等。一般采用圆形。可用于绿化带、人行道、机动车道、码头、小巷等

- 1、脱模快，在生产过程中可当时脱离，能够不间断的连续生产，高于其他模具生产量的几十倍。
- 2、使用寿命长，特中钢板制作而成，可连续使用几万次。
- 3、产品外观整洁，尺寸标准，表面图案、文字，根据要求，随时更换。
- 4、因钢模具抗震性好，使其生产的产品抗压性增强，破坏荷载大大提高。
- 5、使用方便，铸铁雨水篦子供应商，重量轻：产品重量仅为铸铁的三分之一左右，铸铁井盖技术要求便于运输、安装、抢修，大大减轻了劳动强度。
- 6、防盗：树脂检查井盖无回收价值，自然防盗;根据客户需要并设有锁定结构，实现井内财物防盗。
- 7、耐候性强：树脂检查井盖通过科学的配方、先进的工艺、完善的技术设备使该产品能在-50 ~ +300环境中正常使用。
- 8、耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、耐车辆碾压，使用寿命长。

球墨铸铁井盖分为轻型：成-B级、重型：成-A。

轻型是指允许承压210kN或汽-10级主车，

重型是指出厂检验中允许承压360kN或超汽-20级主车。

球墨铸铁井盖的规格有三部分组成，例如：700 D400 QT500-7，其中700口径；D400压力等级；QT500-7材质。

球墨铸铁井盖安装注意事项

- 1、为了增强井圈受压强度，增加井圈底面的座落面积，安装井圈时，井体内径不得大于井圈内径。
- 2、井体台的结构必须为砖混结构，必须坚固平衡，形成结构力后，方可安装井圈和箅座。
- 3、安装箅座时，箅座底面不得悬空。可以参考井圈的安装方法。
- 4、放置井圈和箅座时，应在井圈和箅座底部的混凝土(混凝土厚度不得低于30mm)未凝固时放置到位，并用力压实或敲击振动井圈，使井圈与混凝土紧密结合，以增加井圈和箅座与井体台的接触面积。
- 5、产品安装后的载重量不得超出产品规定的承载能力。
- 6、上盖前要清除井圈内的杂物，避免井盖与井圈点接触。
- 7、用专用工具开启。
- 8、井盖与雨水箅子未安装到位时，须放置安全地方，防止车辆碾压。
- 9、严格按照以上要求安装，否则不予承担任何责任。

球墨铸铁井盖厂家讲解：球墨铸铁井盖技术上的要求和标志的要求

球墨铸铁井盖做为日常使用时经常见到的一种产品，在我们的生活中起到了重要的作用，而因为井盖下面就是井口，一旦井盖出现破损或损坏则人身安全会出现极大的问题，所以国家对球墨铸铁井盖技术有着严格的要求，铸铁雨水篦子，标志也是有要求的。

每一批量随机抽取20套检查井盖逐套检查，如果有2套及以下不符合要求，则该批产品可视为合格。有3套以上(含3套)不符合要求，则该批产品为不合格。

抽取的20套检查井盖中，随机抽取3套进行承载能力试验，铸铁雨水篦子型号齐全，如有一套不合要求，则再抽取3套重复本项试验，如再有一套不符合要求，则该批检查井盖不合格。

型式检验不合格，该产品应立即停止生产。采取措施后，须再次进行型式试验，铸铁雨水篦子批发价格，合格后方能正式投入生产。

除了技术上的要求外，球墨铸铁井盖标志国家相关部门也是有着严格的规定的。

每套检查井盖的井盖上必须具有清楚的下列标志：

a检查井盖专用符号标志;

b所属承载等级标志(用“重”表示重型检查井盖，“轻”表示轻型检查井盖);

c用汉字标明制造厂名;

d生产年份;

每套检查井盖的支座上也必须有清楚且承载等级(“重”或“轻”)的标志。

除此这外我们还可以经常见到，有些井盖上写着雨，一般是指雨水井盖，写着消的一般是指消防井盖，而一般写着热的则是热力井盖。

铸铁雨水篦子-铸铁雨水篦子厂家直销-铸铁雨水篦子型号齐全由泊头市新兴管业有限公司提供。泊头市新兴管业有限公司(www.hbxxgy.com)为客户提供“柔性铸铁排水管,机制铸铁管,铸铁管厂家,球墨铸铁管”等业务，公司拥有“新兴管业”等品牌。专注于排水系统等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李先生。