

科翔试验设备 五金锁具试验系统 五金锁具

产品名称	科翔试验设备 五金锁具试验系统 五金锁具
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

产品详情

哪里有生产五金锁具？

东莞市科翔试验设备有限公司

KXT4115型锁芯插拔寿命试验机

功能概述：该设备系我公司根据《BHMA A156.5 American National Standard for auxiliary locks & associated products》测试要求而设计制造的用于锁芯寿命测设备，设备采用PLC（三台联网）+F930面板控制，用户通过面板设定锁芯转动角度、测试次数、插拔行程，五金锁具试验系统，设备配置信号采集系统、当锁芯因损坏导致钥匙不能转动或转动角度不足而导致不能kai锁时，设备相应工位停止工作，并发出声光报警。

我们有着近20年的试验设备研发、设计、生产，安装、和售后的从业经验，我们合作过国内各大检测机构，五金锁具试验机，和大型企业。我们可以整合一站式为您提供试验设备的采购方案和特别订制服务。您给我们之间一次沟通认识的机会，我们还您一整套实验室设备的完整的解决方案！！

KXT4715型地弹簧寿命试验机

功能参数：

1、测试工位：共四工位(左右开门方向各两个工位)。

2、门框安全扣

14、动作模式：机械械臂开门、地弹簧自由返回、返回后光电开关感应门已关、机械臂再次开门；当闭门器不能自由驱动门关闭时设备发出声光报警。

15、设备整体表面颜色为银灰色，五金锁具，低漆面涂防锈漆。

16、地弹簧外形尺寸

功能概述：该设备我公司根据地弹簧的测试要求而设计制造的用于地弹簧寿命测试的专用设备，设备用气缸+导杆驱动，采用限流阀调节控制速度，计数器控制设置测试次数和记录试验次数；测试时设备按设定速度开门，然后地弹簧自由驱动门框闭合，测试时若门不能自由闭合，则设备发出报警。

KXT4112型锁具寿命测试机

功能概述：该设备系我公司根据锁具的测试要求而设计制造的用于锁具寿命测试的专用设备，设备两边共6组测试工位，其中两组为步进电机驱动、用于防盗锁测试；其余4组为旋转气缸驱动用于普通锁具的测试。设备采用PLC+触摸屏控制，用户可在触摸屏上设置伺服电机旋转角度、开门速度、及每工位测试次数；测试时设备按设定锁匙旋转角度打开门锁，然后拉门气缸拉开模拟门，再由砝码拉动门关闭，测试时若门不能自由闭合或锁不能开启，则设备发出声光报警。

功能参数：

- 1、气动测试工位：4位。
- 2、伺服电机测试工位：2位
- 3、驱动方式1：伺服电机+蜗轮速器。
- 4、驱动方式2：旋转气缸。
- 5、开门方式：开锁后气缸拉开。
- 6、测试工位1开锁角度：任意可调。
- 7、测试工位2开锁角度：0-2700(可调)。
- 8、感应方式：每门单独感应。
- 9、支架材料：40X80工位铝型材。
- 10、门板材料：实心木板。

科翔试验设备(图)-五金锁具试验系统-五金锁具由东莞市科翔试验设备有限公司提供。东莞市科翔试验设

备有限公司 (www.kexdg.com) 坚持 “ 以人为本 ” 的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科翔试验设备——您可信赖的朋友，公司地址：（东莞总部）广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号
华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元，联系人：柯先生。