

北京全自动缩微胶卷扫描仪多少钱 中国缩微系统

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 北京全自动缩微胶卷扫描仪多少钱 中国缩微系统 |
| 公司名称 | 香港中国缩微系统有限公司北京代表处 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京朝阳区北辰东路8号汇欣大厦B座715室 |
| 联系电话 | 13521748594 |

产品详情

扫描仪的操作技巧

优化扫描仪分辨率扫描分辨率越高得到的图像越清晰，但是考虑到如果超过输出设备的分辨率，再清晰的图像也不可能打印出来，仅仅是多占用了磁盘空间，没有实际的价值。因此选择适当的扫描分辨率就很有必要。例如，准备使用600dpi分辨率的打印机输出结果，全自动缩微胶片扫描仪哪家好，以600dpi扫描。如果可能，在扫描后按比例缩小大幅图象。例如，以600dpi扫描一张4*4英寸的图象，在组版程序中将它减为2*2英寸，则它的分辨率就是1200dpi。

扫描仪的组成部件

扫描仪的核心部件是光学读取装置和模数（A/D）转换器。常用的光学读取装置有两种：CCD和CIS。CCD（Charge Coupled Device）CCD的中文名称是电荷耦合器件，与一般的半导体集成电路相似，它在一块硅单晶上集成了成千上万个光电三极管，这些光电三极管分成三列，分别被红、绿、蓝色的滤色镜罩住，从而实现彩色扫描。光电三极管在受到光线照射时可产生电流，经放大后输出。采用CCD的扫描仪技术经多年的发展已相当成熟，是市场上主流扫描仪主要采用的感光元件。

扫描仪的常见问题

1. 打开扫描仪开关时，扫描仪发出异常响声。这是因为有些型号的扫描仪有锁，其目的是为了锁紧镜组，防止运输中震动，因此在打开扫描仪电源开关前应先将锁打开。

2. 扫描仪接电后没有任何反应。有些型号的扫描仪是节能型的，只有在进入扫描界面后灯管才会亮，一旦退出后会自动熄灭。

3. 扫描时显示“没有找到扫描仪”。此现象有可能是由于先开主机，后开扫描仪所导致，可重新启动计算机或在设备管理中刷新即可。

北京全自动缩微胶卷扫描仪多少钱-中国缩微系统由香港中国缩微系统有限公司北京代表处提供。香港中国缩微系统有限公司北京代表处（www.chinasystem.com.hk）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中国缩微系统——您可信赖的朋友，公司地址：北京朝阳区北辰东路8号汇欣大厦B座715室，联系人：杨经理。