

# 活性炭废气处理设备 活性炭废气处理设备供应商 宏日机械

产品名称	活性炭废气处理设备 活性炭废气处理设备供应商 宏日机械
公司名称	山东宏日机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇埠后村
联系电话	18606485867

## 产品详情

汽车行业主要用于制造轿车的耐腐蚀的零部件等；农牧渔业主要用做粮食储运、肉类及水产品的冷冻加工用具等；商业主要用作作为物资的储存运输、包装用具等。家用电器，如冰箱、洗衣机、开关柜、空调、微波炉、面包机、复印机、自动售货机、电风扇、吸尘器等也都会用到镀锌板。无论是新建城市供水系统还是对原有供水系统的改造，或是近年发展起来的管道直饮水工程都迫切需要采用新技术和新材料使水资源得到更有效的保护和利用。

由于铁皮容易在各种环境下发生化学反应，造成腐蚀、生锈。而锌在干燥的空气中几乎不发生变化。在潮湿的空气中，锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。螺旋风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。镀锌层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能显著提高其防护性和装饰性。我公司主要经营：厨房白铁通风工程、商场白铁通风管道工程、咖啡厅通风管道工程安装、星巴克消防排烟排风管道、专卖店白铁通风排气工程、厂房白铁通风换气工程、车间通风排气管等；我司产品品种齐全、价格合理，企业实力雄厚，活性炭废气处理设备订购，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，活性炭废气处理设备制造商，公司始终奉行“诚信求实、致力服务、唯求满意”的企业宗旨，全力跟随客户需求，活性炭废气处理设备供应商，不断进行产品创新和服务改进。我们期待您的来电咨询！

焊接风管可采用搭接、角接和对接三种形式，焊缝位置如(图3.2.1)。壁厚大于1.2mm的风管与法兰连接可采用连续焊或翻边断续焊。管壁与法兰内口应紧贴，焊缝不得凸出法兰端面，断续焊的焊缝长度宜在30~50mm，活性炭废气处理设备，间距不应大于50mm。不锈钢通风管道通风白铁工程、不锈钢管道工程，烟管烟罩加工、镀锌风管 新风管 排风管 排烟管 烟罩 通风工程 白铁加工

通风，主要产品有镀锌板风管、不锈钢风管，过滤网等。

用途：厂房、电子设备、酒店、冶金、制冷、环保通风工程之抽放烟雾、湿气、尘埃、高气体、通风换气等方面。不锈钢通风管道

活性炭废气处理设备-活性炭废气处理设备供应商-宏日机械由山东宏日机械制造股份有限公司提供。山东宏日机械制造股份有限公司（[www.sdhjxzz.com](http://www.sdhjxzz.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的机械加工等行业

业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏日机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！