

# 温室建设如何选材和使用

产品名称	温室建设如何选材和使用
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

## 产品详情

### [温室建设如何选材和使用](#)1、较高的建筑

若全靠自然通风来降温，无其它降温措施，则屋檐应高，建议采3.5m或更高，若有配合其它降温措施如外遮荫、风机、造雾等，则屋檐高度可稍减，但仍有其低限，以维持在三米或以上为宜。

#### 2、上升的热空气可由上方离开

太子楼式、侧翼开启式或不对称斜坡(锯齿式)屋顶皆属此类建筑，可在开口下方加装抽风风扇以加强换气。

#### 3、开放或半开放的建筑

配合场地的选择，夏季之风向等，善加利用自然通风方式来降温。

#### 4、屋顶洒水

将水直接喷洒于温室屋顶，靠水份蒸发带走潜热降低屋顶温度，未蒸发的水可经由天沟回收利用。

#### 5、外遮荫

外遮荫系统平时可採固定安置方式，遮荫网距屋顶应至少有20cm之距离以允许空气流通。

#### 6、内遮荫

目的在将热阻隔于遮荫网之上方，配合风机之使用可将上方较热空气抽走。内遮荫系统应可收放式，需

注意在张开时不要挡了底层空气至屋顶上方开口之路径。

## 7、侧遮荫

侧遮荫系统可有伸出式或卷扬式两种，两式皆可在强日照时遮蔽强光;但就降温之目的而言，伸出式会优于卷扬式，因为前者属屋檐之延伸，后者在卷下遮荫时会减少入风口面积较为不利。后者之优点在于不占面积、价廉，亦可在低温或强风时提供保温与挡风之功能。午后西侧的侧墙特别需要遮荫。

青州誉鑫源温室，我们主要业务有加工智能温室、生态餐厅温室、连栋温室、玻璃温室、薄膜拱形温室、PC阳光板温室、园艺温室、现代花卉市场温室、智能花卉温室、钢结构花卉展厅温室、水产畜牧养殖温室及各种温室大棚等；还可生产各类高屋脊、大跨度、大开间的生态餐厅类型，外观造型美观，内部视野开阔，宽敞明亮。

我们以“信誉为先、服务至上、价格合理”为宗旨。竭诚欢迎社会各界新老客户前来公司参观考察、洽谈业务，真诚期待与您友好合作！

详细报价请联系客服！