

SYWV75-9同轴电缆

产品名称	SYWV75-9同轴电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

SYWV75-9同轴电缆

视频线顾名思义是用来传输视频信号的，是用来传输视频基带模拟信号的一种同轴电缆。视频线一般有75欧姆和50欧姆两个阻抗，还可以按照粗细分为-3，-5，-7，-9等型号。视频线又根据材质的不同分为SYV和SYWV两种。SYV指实心聚乙烯绝缘的同轴电缆，国标代号是射频电缆——又叫“视频电缆”。一般所指的视频线为电视有线，也可用作安防领域的监控摄像头用线。下面是一般视频线的参数

75代表阻抗性，后面的3和5代表它的绝缘外径(3mm/5mm)。SYV中S---同轴射频电缆，Y---聚乙烯，V---聚氯乙烯。SYV75-3传输在300米之内效果好。SYV75-5传输在800米内效果更好。75-3 传输距离 100米 75-5 传输距离 300米 75-7 传输距离 500--800米 75-9传输距离 1000---1500米 75-12传输距离 2000----3500米。SYWV sywv指聚乙烯物理发泡绝缘的同轴电缆，国标代号是射频电缆。相同点1. 特性阻抗一样——75欧姆；2. 外层护套，屏蔽层结构，绝缘层外径，编数选择，材质选择，屏蔽层数等基本相同。不同点1. 绝缘层物理特性不同：syv是聚乙烯填充，介电常数 =2.2-2.4左右；而sywv也是聚乙烯填充，但充有80%的氮气泡，聚乙烯只含有20%，宏观平均介电常数 =1.4左右； = ?j "，其中， "为损耗项，空气的 "基本为“0”，这一工艺成就于90年代，它有效降低了同轴电缆的介电损耗；

- 1、辽宁光伏接地线质量保障，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案长期保存。
- 3、确因产品质量问题，我公司负责包退、包换、满足用户

采用BVR黄绿双色国标线制作，默认孔径5MM 量大价优，可定制任意孔径和长度，请用户放心订购，交期下单后一般5万条3天内，10万条5天内，20万条10天内，小批量订单当天下单次日发货，周日和节假日顺延。订货前请给出具体尺寸规格（如所需的线截面积？长度？端子孔径大小？端子压接处是否带护套？以方便我们报价）本产品适合用于交流50-60Hz，额定电压750V及以下，有低烟、无卤、无腐蚀(无公害电缆)阻燃要求作为控制回路等使用一、生产采用企业及参照GB9330-88二、技术性能该产品参照IEC227、IEC1034、IEC332设计三、性能要求 成束A类或B类、(炭化部分高度)： 2.5m 不延燃(未烧损距离)： 50mm 浓烟度(透光率) 60% HCL含量度 0.5mg/g

光伏接地线 等电位接地线 配电箱太阳能KBG软线纯铜接地线