

屏蔽双绞线 RVSP

产品名称	屏蔽双绞线 RVSP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

屏蔽双绞线 RVSP

直流电缆-

通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局（站）及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。

通信电源用阻燃软电缆标准：YD/T1173-2001 产品型号：ZA-RVV（ZRRVV ZRVVR

RVVZ）通信电源用阻燃软电缆 ZA-RVV22（ZRRVV22 ZRVVR22

RVVZ22）通信电源用阻燃钢带铠装软电缆 ZRYJVR ZRYJVR22通信电源用阻燃软电缆

通信电源用阻燃软电缆用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。通信电源用阻燃软电缆阻燃性能 通信

电源用阻燃软电缆在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，

残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。通信电源用阻燃软电缆额定电压

额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用 U_0 、 U 表示，单位为V。

U_0 --任一绝缘导体和"地"（电缆的金属护层或周围介质）之间的电压有效值。

U --多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于 U_0 和 U 值。

当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。注：系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压，则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。