

72芯三网合一光缆交接箱【技术参数】

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 72芯三网合一光缆交接箱【技术参数】 |
| 公司名称 | 宁波弘福通信科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫工业西区 |
| 联系电话 | 13567810509 |

产品详情

72芯三网合一光缆交接箱【技术参数】72芯三网合一光缆交接箱【技术参数】72芯三网合一光缆交接箱【技术参数】72芯三网合一光缆交接箱【技术参数】弘福通信为适应中国电信,中国移动,中国联通,广电网络几大运营商的融合,FTTx的推广,弘福通信推出从(OLT)局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括:OMDF光纤总配线架、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、(分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱)、光分路器箱、四网合一光纤配线架、四网合一光交箱、DDF数字配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、PLC光分路器、12芯一体化熔纤盘、12芯束状尾纤、光纤跳线、室内外皮线光缆.....

弘福通信三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网,移动网,联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。箱体采用SMC材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。壳体门框四周采用凹槽结构,硅橡胶密封,密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。

工作环境:

*环境温度:-40 ~ +60 *相对湿度:40 时小于95%*大气压力:70 ~ 106Kpa

产品特点*采用熔配一体化抽拉式模块,使交接箱容量大,密度高。*箱体采用高强度SMC聚脂箱体,具有良好抗腐蚀、耐老化性能,能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境*箱体具有良好的密封性能,防护等级达到GB/T4208IP65级。*具有很好的安装性能及防破坏功能。*箱体具有安全可靠的光缆固

定与接地保护装置。*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500V(DC)*箱高压防护接地与机箱间
耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200
N