

# 丝网除沫器安装

产品名称	丝网除沫器安装
公司名称	河北清澜环保设备有限公司
价格	800.00/套
规格参数	品牌:清澜 型号:SP、DP、HP 材质:304/316L/PP
公司地址	河北省衡水市桃城区赵圈镇西郎子桥一区6号（注册地址）
联系电话	0318-2331221 15369880219

## 产品详情

### 丝网除沫器安装

丝网除沫器详细资料:我国硫酸生产中，除沫装置过去多用焦炭、瓷环或纤维作除沫元件。焦炭、瓷环除沫器体积大、效率低，维修更新不易;纤维除沫器也易因酸液浸润或升华硫堵塞而使阻力急剧上涨，或因纤维收缩而短路，导致效率下降，而且装卸也不易。不锈钢丝网除沫器传入我国后，因其体积小、效率高、气阻小、安装方便，很快受到欢迎。1983年化工部颁布了丝网除沫器标准，使丝网除沫器得到广泛的应用，被越来越多的厂家所接受。

丝网除沫器（丝网除雾器）效率很高，对粒径 $>5\mu\text{m}$ 的雾沫，捕集效率达98%—100%;而气体通过除沫器的压力降却很小(150~500 Pa)，这是其它各种气液分离装置所无法比拟的，多年来在我国化工、石油等行业中发挥了很大的作用。

丝网除沫器安装形式分为两种:(1)上装式(人孔开设在除沫器的上面或无人孔而有设备法兰);(2)下装式(人孔开设在除沫器下端)。安装时，在网块的上下部，根据结构形式的需要装设支撑梁、支撑圈、压条等就成为一个丝网除沫器的整体。

上装式丝网除沫器安装较为简便，人孔在丝网除沫器上方，安装人员将丝网除沫器的组块逐个摆放在支撑圈和梁上面，上方压条用螺栓拧好即可。

下装式丝网除沫器安装稍微复杂，人孔在丝网除沫器下方，安装人员将丝网除沫器的组块从下方的封板开口处逐个拖入支撑圈与压圈之间，最后将封板用螺栓拧好即可。

下装式支撑件比上装式支撑件多一个压圈。

我厂技术人员从业多年，经验丰富，可提供电话指导安装服务。