

144芯塑料光纤分纤箱

产品名称	144芯塑料光纤分纤箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

144芯塑料光纤分纤箱宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----144芯塑料光纤分纤箱用光跳线引出光信号,实现光配线功能。144芯塑料光纤分纤箱适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分纤箱,适 144芯塑料光纤分纤箱用于多种使用场景:室内、挂墙、挂杆、新老 楼盘,FTTH光纤入户网。虽然多模光纤比单模光纤价格贵50%100%,但是它所配套的光器件可选用发光二极管,其价格比激光管便宜很多,而且多模光纤有较大的芯径与数值孔径,容易连接与耦合,相应的连接器、耦合器等元器件价格也低

技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2.箱门开启角度：180°

3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次

具体功能要求如下：(一)光缆固定与保护功能应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：1．将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；2．光缆金属部分与机架绝缘；(二)光纤终接功能应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。(三)调线功能通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

随着通信行业的快速发展，人们对通信的要求已不于单一的语音信息交流，近几年来电子技术的不断发展，网络传输的速度加快，语音、数据、图像的综合信息服务给人们自然、生动、真切和有效的交流方式。三网合一也就成了大势所趋。