

低白化快干胶 尼龙 固化胶

产品名称	低白化快干胶 尼龙 固化胶
公司名称	上海韦本实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇海湾路1609弄2545号（注册地址）
联系电话	13052326431

产品详情

低白化快干胶 尼龙 固化胶

特性：单组份、不用加热固化、快速粘合、粘合力极强。二．用途：可粘合塑胶、橡胶、TPU、TPR、TPE、ABS、PC、PVC、PMMA、电木、金属、木材、陶瓷、皮革等产品硅橡胶与热塑性弹性体材料粘合配本司的处理剂（处理过后晾干3-5分钟），可达到硅橡胶与热塑性弹性体破坏强度。PE、PP等难粘材料，咨询我司技术人员，有专用的胶水和方法粘接。三．使用方法：1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂、可用干净的布加酒精，亚司通清洁。2、将胶水点在产品上，再粘合另一面产品压紧粘合。3、一般再10~60秒使可粘合物固定，中途不能分开、移动粘合件，会影响粘合强度。4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜，胶量太少粘力不够，胶量太多固化慢及白化严重。四．硅胶、塑胶粘塑胶、金属工艺配合本公司的热塑性弹性体与硅胶处理剂，粘接硅橡胶粘塑胶、金属产品，塑胶粘塑胶、硅橡胶产品，可以用50至70在烘箱中加热10至60分钟后可以改善白化等品质问题。当然，不加热，自然固化可以、建议产品放在空气流动场所。

- 1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精，亚司通清洁。
- 2、刷涂处理剂（底涂剂）于硅橡胶或热塑性弹性体表面，放置2分钟。将胶水点在待粘面，再粘合另一面产品压紧数秒即可。
- 3、一般在60秒左右可使粘合物固定，中途不能分开、移动粘合件，会影响粘合强度。
- 4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜，胶量太少粘力不够，胶量太多固化慢及白化严重。

DEAMCHEAS迪姆奇实力雄厚，重信用、讲诚信、保证产品质量，在项目上，竭尽全力为客户解决疑难。为广大客户提供技术胶黏剂解决方案。

迪姆奇其在产品研制、生产及用户服务方面达到高质量而获得ISO9001质量标准认证。

DEAMCHEAS迪姆奇具体信息，可登陆我司网站链接：www.chemicalwb.com

我司以技术开发与服务为导向的高科技型企业，专注于工业、电子胶粘剂及相关辅助设备的销售与推广服务工作!

技术服务热线：021-51693135、021-22818476、13052326431。

我司在长期的项目工程实施服务中，受到众多客户的高度评价及认可。“诚信、专业、创新、高效”是我们的宗旨！一如既往地帮助客户提高产品品质和生产效率、降低生产成本、共创辉煌是我们全体员工努力追求的目标。