

丝网除沫器与安装人孔的位置分析

产品名称	丝网除沫器与安装人孔的位置分析
公司名称	河北清澜环保设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:清澜 型号:SP、DP、HP 材质:304/316L/PP
公司地址	河北省衡水市桃城区赵圈镇西郎子桥一区6号（注册地址）
联系电话	0318-2331221 15369880219

产品详情

在塔内容器中安装丝网除沫器前应设有人孔和手孔。且人孔和手孔安装的位置跟丝网除沫器的厚度与直径相关。丝网除沫器的厚度一般为100mm或150mm。立式容器的直径在1m以下时，入口嘴子的顶端距丝网除沫器的距离应不小于300mm；容器的直径大于1m时，应不小于450mm。容器的直径在1m以下时丝网除沫器顶至罐顶的距离取300mm；当容器的直径大于1m时，取450mm。容器直径不小于800mm，且筒体与封头为不可拆卸时，应设人孔。人孔直径与容器直径的关系应符合下表。当公称压力不小于4MPa时，人孔直径宜相应减小。

容器直径与人孔直径的关系! 容器直径 (mm) 800 D<1000 1000 D<1600 1600 D<3200 D>3200.
人孔直径 (mm) 400 450 500 600

容器直径小于800mm，且筒体与封头为不可拆卸时，应设有手孔。手孔直径有150mm和250mm两种规格。人孔和手孔的位置以检修时便于进入或方便操作为原则，一般设置在容器顶部或侧面。一般情况下的人孔和手孔都根据上面所说情况设置。