

# 轴流式排烟风机 排烟风机 山东宇恒

产品名称	轴流式排烟风机 排烟风机 山东宇恒
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

## 产品详情

### 排烟风机厂家

排烟风机选型事项：3、安装该风机的支架时，风机的工作温度，风量，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率这些都直接影响着风机的使用效率。风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在负压风机旁安装角铁进行再加固。排烟风机

3C消防排烟风机的降温效果好，投入成本少。可以用负压抽风和水帘降温系统为工厂车间通风降温除异味解决方案，让您的车间工作环境永远保持在约26-30度之间的舒适状态，您只需投入少量的成本就可以达到理想的效果。

HTF系列消防高温排烟风机系“星火”项目产品，具有性能优良，轴流式排烟风机，耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。

### 排烟风机

### 排烟风机

2、HTF消防风机耐高温性能优良：风机测试符合GBJ45-82消防规范要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300 高温条件下连续运行60分钟以上，100 温度条件下连续20小时/次不损坏，广泛应用于民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

3、HTF消防风机的性能表中列出的性能是效率范围内的性能，排烟风机，按风量分为五个性能点，选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下，排烟风机厂家，全压值误差不超过±5%、性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的。

排烟风机维护：风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防雨措施。在贮

存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损伤。

排烟风机维护：使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。只能在风机完全正常情况下方可运转，同时要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，3c认证排烟风机，不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂（电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂），为保证风机在运行过程中的良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次，封闭轴承和电机轴承，加油用ZL-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。轴流式排烟风机-排烟风机-山东宇恒由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司（[www.njwanglian.com](http://www.njwanglian.com)）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，宇恒空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：师经理。