

# 防火阀 70度防火阀 宇恒空调

产品名称	防火阀 70度防火阀 宇恒空调
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

## 产品详情

防火阀、排烟防火阀的概念防火阀是指安装在通风、空调体系的送、回风管路上，平常呈敞开状况，火灾时当管道内气体温度到达70oC时主动封闭，在必定时刻内能满足耐火稳定性和耐火完好1性要求，起隔烟阻火效果的阀门。排烟防火阀是指安装在排烟体系管道上，平常呈敞开状况，火灾时当管道内气体温度到达280oC时主动封闭，在必定时刻内能满足耐火稳定性和耐火完好1性要求。起隔烟阻火效果的阀门。

特点：1、防火阀选用主要控制参数为规格等。2、70度排烟防火阀适用于通风空调系统，70度防火阀，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。3、防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见说明书。4、选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。5、阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。6、阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，防火阀，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

防烟防火阀主要用于通风、空调系统的风管上，平时处于“常开”状态，当空气温度达到70 时，通过阀内熔断器动作而自动关闭。排烟口、排烟阀主要设置在排烟系统的管道上，或安装在消防排烟风机的吸入口处，平时处于关闭状态，发生火灾时，通过联动，自动开启排烟。防火阀安装在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处，平时处于“常开”状态，280度排烟防火阀，可通风，防火阀厂家，当管道内气流温度达280 时，阀门靠易熔金属的温度熔断器动作而自动关闭，切断气流，防止火灾蔓延。在有些建筑消防工程项目中有重复使用这些设备情况。如重庆大厦就是一例。重庆大厦主要是办公和商务，走道长，设置了机械排烟系统，每层楼只有一个防烟分区。每层的排烟主管上设计了一个电动的常闭的防火阀，每层的每个排烟口又设计一个电动的常闭的排烟阀，消防排烟风机的吸入口处也设计了一个电动的常闭的排烟防火阀。显然，这种设计存在功能浪费，也是模块、阀门、建筑成本的浪费。建议：方法之一是把排烟口的排烟阀和模块取消，风口改成单层百叶；方法二是把每层的排烟主管上电动的常闭的防火阀改成常开的280度关闭的防火阀，控制模块改为一般的监视模块。这两种方法同样能达到消防规范要求，并且实际控制起来也十分可靠。

防火阀-70度防火阀-宇恒空调(优质商家)由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司

( [www.njwanglian.com](http://www.njwanglian.com) ) 为客户提供 “ 消防排烟风机,防火阀 , 风机盘管 ” 等业务 , 公司拥有 “ 宇恒空调 ” 等品牌。专注于风机、排风设备等行业 , 在山东 德州 有较高知名度。欢迎来电垂询 , 联系人 : 师经理。