

屠宰污泥脱水机使用 污水处理设备 湘潭污泥脱水机

产品名称	屠宰污泥脱水机使用 污水处理设备 湘潭污泥脱水机
公司名称	德州弘满环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区澳通经济工业园内
联系电话	18553403631 18553403631

产品详情

污泥脱水机由叠螺体、驱动装置、滤液槽、混合系统、架体等组成。污泥脱水机工作时，通过污泥泵将污泥提升至混合槽后，此时，加药泵也定量地对混合槽输送药液，搅拌电机带动整个搅拌系统将污泥与药液进行充分混合，从而产生矾花，屠宰污泥脱水机使用，当液位达到液位传感器上位时，此时液位传感器得到信号，使得叠螺主体电机工作，从而开始压滤流入至叠螺主体内污泥，在螺旋轴的作用下，将污泥一步一步提升至污泥出口，滤液则从固定环和游动环之间的间隙中流出来。

污泥脱水设备

污泥脱水设备广泛应用于，尾矿干排，洗沙污泥脱水，建筑打桩污泥，造纸污泥，纺织印染污泥，皮革污泥，矿山选矿泥浆脱水，食品厂活性污泥，线路板污泥，陶瓷、大理石抛光污泥，电镀污泥，水洗高岭土污泥，洗煤厂精煤脱水，河道水塘沉积淤泥，化工厂有机污泥等。

影响叠螺污泥脱水机出泥干度的因素都有什么？

污泥的絮凝效果：PAM加药量的大小，一般情况下，污泥脱水使用阳离子PAM就可以絮凝，PAM加药量大小，直接影响到污泥絮凝效果，加药量小，絮凝效果差，出泥干度差，加药量过大排出的污泥粘滑，出泥干度也会变差，合适的加药量才能保障出泥的干度。污泥流入量浓度和流量的稳定性也是影响絮凝效果的重要因素，一般情况下，从污泥池打过来的污泥浓度会出现明显波动，污泥浓度变低时，会导致污泥流入量增加，如果在无人干预的情况下，会造成加药量不足，导致絮凝效果变差。

污泥的性质：其他参数一定的情况下，不同行业的污泥脱水之后污泥干度会有所差异，比如造纸行业的污泥干度要干一些，然而，石油行业的污泥干度要湿一些。

主轴转速：有些现场为了提高出泥量，将主轴转速调高，同样会导致滤液未完全滤掉，便被排出，导致出泥不干。

叠螺过滤主体的过滤长度：有些叠螺机厂家为了节约成本，鹤城区污泥脱水机，把叠螺机过滤主体改短，过滤主体太短，会导致滤液未完全滤掉，便被排出，导致出泥不干。

背压板背压缝隙：间隙太大，不会对污泥形成挤压力，出泥不干，背压缝隙越小，挤压力越大，造纸厂污泥脱水机质量，出泥干度越大，但是背压缝隙太小，污泥脱水机操作，会导致污泥无法排出，造成抱轴。

上面是叠螺脱水机的相关事项，希望能对您有所帮助。

HMDL-202参数 机型HMDL-202，处理量绝干泥18~40kg/h，用电量3.37kw/h，冲洗用水量64L/h，高分子絮凝剂添加率对DS~0.8%，维持管理频度5分钟/天，供水水压0.1~0.2MPa，净重550kg，运行重量680kg

叠螺污泥脱水机运行原理：1脱水机的叠螺主体是由固定环和游动环相互层叠，螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置。前段为浓缩部，后段为脱水部。2固定环和游动环之间形成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐渐变小。3螺旋轴的旋转在推动污泥从浓缩部输送到脱水部的同时，也不断带动游动环清扫滤缝，防止堵塞。

屠宰污泥脱水机使用-污水处理设备(在线咨询)-湘潭污泥脱水机由德州弘满环保设备有限公司提供。德州弘满环保设备有限公司（www.dlj66.com）位于德州市陵城区经济开发区澳通经济工业园内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前弘满环保在污水处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。弘满环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。弘满环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。