

壁挂式48芯光纤楼道箱产品布置结构示意图

产品名称	壁挂式48芯光纤楼道箱产品布置结构示意图
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

壁挂式48芯光纤楼道箱产品布置结构示意图

48芯光纤楼道箱 48芯广电宽带分光分纤箱图文介绍光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱、光配箱、光缆分纤箱、光缆分线箱、电信48芯光纤楼道箱 48芯广电宽带分光分纤箱图文介绍光缆配线箱、光缆楼道箱、光缆分光箱、光缆分配箱、光缆直熔箱、光缆熔接箱、光缆网络箱、电信48芯光纤楼道箱 48芯广电宽带分光分纤箱图文介绍为适应我国电信、移动、联通、广电光纤配线箱、，推出从局端一直到用户桌面的光配线网络处理方案。商品首要包含光纤总配线架、室外通讯机柜，三网合一光纤配线架，三网合一光缆交接箱，三网合一光纤楼道箱，光纤配线架、网络机柜、光缆交接箱，光分路器箱，光纤分线箱光纤配线箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、室内布线光缆、无源器材、线路辅佐设备等 材质：冷轧板、不锈钢 安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、使用区：移动 联通 铁通 电信宁波市远捷通信设备厂专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能远捷通信科技有限公司使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTP FTTP

远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

【光纤分纤箱-分线箱介绍（光缆分光分纤箱/光纤分纤盒）】

12芯光缆分纤盒：220*180*62mm（电信、移动、联通、广电）
12芯光缆分光分纤盒：265*230*85mm（电信、移动、联通、广电）
12芯光缆分光分纤盒：275*215*70mm（电信、移动、联通、广电）
12芯光缆分光分纤盒：340*265*115mm（电信、移动、联通、广电）
16芯光缆分光分纤盒：300*270*100mm（电信、移动、联通、广电）
1分16插片式分纤箱：315*275*96mm（电信、移动、联通、广电）
1分16插片式分纤箱：340*265*115mm（电信、移动、联通、广电）
1分16插片式分纤箱：379*293*120mm（电信、移动、联通、广电）
24芯光缆分光分纤箱：315*275*96mm（电信、移动、联通、广电）
24芯光缆分光分纤箱：379*290*115mm（电信、移动、联通、广电）
1分32插片式分纤箱：420*320*125mm（电信、移动、联通、广电）
36芯光缆分光分纤箱：420*320*125mm（电信、移动、联通、广电）
48芯光缆分光分纤箱：420*320*125mm（电信、移动、联通、广电）

【宁波市远捷通信设备有限公司】（SMC光纤配线箱/光分路器箱）】

12芯室外光纤配线箱：310*245*85mm（电信、移动、联通、广电）
24芯室外光纤配线箱：380*290*100mm（电信、移动、联通、广电）
24芯室外光纤配线箱：420*350*100mm（电信、移动、联通、广电）
48芯室外光纤配线箱：380*290*100mm（电信、移动、联通、广电）
48芯室外光纤配线箱：488*388*140mm（电信、移动、联通、广电）
8芯室外光纤配线箱：310*245*85mm（电信、移动、联通、广电）
16E室外光纤配线箱：420*350*100mm（电信、移动、联通、广电）
32E室外光纤配线箱：420*350*160mm（电信、移动、联通、广电）

【宁波市远捷通信设备有限公司（冷轧板-光纤分配箱-分线箱-楼道箱）】

12芯光纤分配箱：300*270*70mm（电信、移动、联通、广电）
12芯光纤分配箱：350*300*100mm（电信、移动、联通、广电）
24芯光纤分配箱：350*300*100mm（电信、移动、联通、广电）
36芯光纤分配箱：400*400*120mm（电信、移动、联通、广电）
48芯光纤分配箱：400*400*120mm（电信、移动、联通、广电）
72芯光纤分配箱：550*420*120mm（电信、移动、联通、广电）
96芯光纤分配箱：550*450*195mm（电信、移动、联通、广电）
96芯光纤分配箱：600*600*120mm（电信、移动、联通、广

为适应市场需求设计的分纤（分光）箱，分为直熔型、适配器型光缆分纤箱和盒式、插片式光缆分光分纤箱。箱体材料采用优质冷轧钢、不锈钢或复合材料。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。并且引入了旁路纤接续功能。直熔型体积小，配置多样，特别适合一级分光模式下，放置在楼道、弱电井等场合。

适配器型分纤箱除具有分配线功能，还预留分光功能，可灵活配置各种不同规格的盒式光分路器。

上联光缆：容量16~32光缆出纤：蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速接头至用户端。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。分纤（分光）箱，适用插片式适配器直接安装。

插片式光分路器箱，采用模块化设计，具有二个到四（八）个扩展槽位，将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容，不同容量的光分模块具有通用性和互换性。另配置熔纤盘用于上联光缆的接续。尾纤的存储采用用适配器固定，实现了无跳接。箱体材料采用优质冷轧钢或不锈钢。产品主要适用在FTTH接入方式下的楼道分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。

分光箱特点

1 光分插片灵活的配置方式，很大限度为运营商节约初期投资。

2 光分插片集光分与适配器为一体，极大的方便了工程施工，也减少了常规盒式光分路器因施工或保管不当造成的损坏。1:4和1:8采用一个插槽，1:16占用2个插槽，1:32占用4个插槽。

3 尾纤的存储采用SC适配器固定，客户未开通时，上联尾纤在此停泊，实现了无跳接。

4 上联光缆：容量24芯，常规容纳2根光缆进入（可选择特殊设计***大进入4 - 6根缆,特殊要求订货时需说明）。蝶形光缆出纤：蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速连接头至用户端，***大32（64）芯。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。

5 光分路器：适用1:4，2:4，1:8，2:8，1:16，2:16，1:32，2:32，1:64,2:64光分路器

光纤分纤箱尺寸：

12芯容量箱体尺寸为W*H*D(mm)=265*340*115mm（长、宽为含裙边尺寸）

16芯容量箱体尺寸为W*H*D(mm)=265*340*115mm（长、宽为含裙边尺寸）

24芯容量箱体尺寸为W*H*D(mm)=265*340*115mm（长、宽为含裙边尺寸）

32芯尺寸为W*H*D(mm)=320*420*125mm（长、宽为含裙边尺寸）

36芯尺寸为W*H*D(mm)=320*420*125mm（长、宽为含裙边尺寸）。

箱体内部采用翻转式结构，翻转板上区域用于外部引入光缆与用户引入光缆对接。翻转板下方区域用于各类光缆、尾纤走线以及外部引入光缆成端熔接等功能，其中支持外部引入光缆上下方进线要求

光纤分光箱突出功能：一产品特点：1.适合室外墙壁的挂墙式、电杆抱箍式供选择。2.箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器。3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空二 产品性能说明:1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为分光器配线层,下层为光纤熔接层.三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)1:工作温度：-40 ~+70 ；2:储存温度：-40 ~+70 ；3:工作湿度： 90%（+30 时）；

4:大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

5:绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2X104M /500V(DC) ；

6:耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min ；

7:插入损耗：IL 0.3dB (PC型)；IL 0.3dB (APC型) ；

8:回波损耗：RL 40dB (PC型)；RL 50dB (UPC型)；RL 60dB (APC型) ；

9:互换性： 0.2dB。10:接地耐电压水平不小于3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧。