

## 96芯光纤楼道箱产品型号

产品名称	96芯光纤楼道箱产品型号
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 96芯光纤楼道箱产品型号

宁波远捷通信公司为适应三网融合、FTTx的推广，远捷通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

宁波远捷通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！

通用名称【Common Name】光纤分光箱

产品用途【Product usage】光纤分光箱是用于环路终端光缆纤芯的配线分纤设备，具有光纤的熔接、终端、跳线、配线及分纤功能。

产品结构【Product mix】光纤分光箱的结构主要采用两层结构，外层主要由光分插片固定装置及蝶形引入光缆盘绕固定装置及储纤装置组成；

产品型号【Product model】：YJ-FGX-（72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯1152芯）

生产厂家【The manufacturer】：宁波远捷通信设备有限公司

产品规格【Product specification】：单网、三网合一、四网合一、二网合一

产品颜色【Product color】：灰色

产品材质【Product material】：SMC、塑料、冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：落地式、壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

适用多种使用场景：室外 室外、壁挂式，抱杆式，落地式，挂墙式，楼道，电杆式，新老楼盘。

分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。本产品为多用途配线设备,既能当32芯48芯72芯光缆分线箱使用、也能当48芯光分路器箱使用,操作方便灵活。

冷轧板光纤配线箱特点及结构说明：

- 1.箱体材料采用冷轧钢板1.2mm及以上厚度材料制作，使用寿命达到20年以上；
- 2.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；
- 3.双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；
- 4.光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；
- 5.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配、调接；
- 6.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直；
- 7.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的的最小拉脱力不小于100N。
- 8.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 9.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 10.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的本要求。
- 11.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 12.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 13.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安捉便快捷，便于大规模施工。
- 14.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

15.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

光纤配线箱主要技术参数：

符合标准：YD/T988-2007；

工作环境温度：-40 ~ 60 ；

环境湿度：95%(40 )；

大气压力：70 kPa ~ 106kPa；

光缆进入数量：多根，按型号款式（下进缆）；

皮纤进入数量：多根，按型号款式（下进纤）；

可装适配器：FC/SC光纤适配器；

接地排耐电压水平：3000V(DC)/10mA/1min；

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$  /500V；

FTTH光缆分光分纤箱(室内/外型)

产品规格如下：

产品名称

产品型号（ZF-GF）

产品尺寸

长\*宽\*高（mm）

备注

（安装方式）

插片式8芯光缆分纤箱

YJ-GF8型

220\*180\*62（mm）

挂壁式、抱杆式

插片式16芯光缆分纤箱

YJ-GF16型

315\*275\*96（mm）

YJ-GF16型

340\*265\*115 ( mm )

375\*293\*120 ( mm )

插片式32芯光缆分纤箱

YJ-GF32型

420\*320\*125 ( mm )

12芯光缆分纤箱-分线箱

YJ-GPX12型

265\*230\*85 ( mm )

275\*215\*70 ( mm )

16芯光缆分纤箱-分线箱

300\*270\*100 ( mm )

24芯光缆分纤箱-分线箱

YJ-GPX24型

379\*290\*115 ( mm )

36芯光缆分纤箱-分线箱

YJ-GPX36型

48芯光缆分纤箱-分线箱

YJ-GPX48型