

PC 303-15 韩国LG-DOW 医用级pc 耐高温PC 挤出级,注塑级,脱模级

产品名称	PC 303-15 韩国LG-DOW 医用级pc 耐高温PC 挤出级,注塑级,脱模级
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PC:PC 型号:303-15 产地:韩国LG-DOW
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

产品参数

性能 试测测数
项目 验试试据
条方数单
件法据位
[
状
态
]

物比
理重 AS 1.2 g/c
性 T 0 m3
能 M ;
D7
92

熔 30 AS 15 g/1
流 0 T 0
率 癈/M mi
1.2 D1 n
kg 23
8

收流 AS 0.5 %
缩动 T 0-0
率 M .70
D9
55

吸 23 AS 0.1 %
水癢, T 5
率 24 M
hr D5
70

平 AS 0.3 %
衡, T 2
23 M
癢, D5
50 70
%
R
H
M

洛计 AS 72
氏秤 T
硬 M
度 D7
85

R
计 AS 11
秤 T 8
M
D7
85

机拉 AS 23 M
械伸 T 40 Pa
性模 M
能 D6
量 38

抗屈 AS 60. M
张服 T 0 Pa
强 M
度 D6
38

71.

断 AS 0 M
裂 T Pa
M
D6
38

伸屈 AS 6.0 %
长服 T
率 M
D6
38

断 AS 15 %
裂 T 0
M
D6
38

弯 AS 24 M
曲 T 10 Pa
模 M
量 D7
90

弯 AS 96. M
曲 T 5 Pa
强 M
度 D7
90

耐 Ch AS 45 %
磨 an T
耗 ge M
性 in D1
Ha04
ze(4
10
00
g;
CS
-10
F
wh
eel;
50
0 c
ycl
es)

85 J

悬 23 AS 0 /m
壁 癯, T
梁 3.1 M
缺 8 D2
口 m 56
冲 m
击
强

度

3

无 23 AS 无
缺 癆 T 断
口 M 裂
悬 D2
臂 56
梁
冲
击

87. J

装 23 AS 0
有 癆, T
测 3.1 M
量 8 D3
仪 m 76
表 m, 3
的 To
落 tal
镖 En
冲 erg
击 y

4

热
性 热 0.4 AS 14 癆
能 变 5 T 3
形 M M
温 Pa, D6
度 退 48
火,
4.0
0
m
m
1.8
AS 12 癆
M T 7
Pa, M
未 D6
退 48
火,
4.0
0
m
m
1.8 13 癆
AS 0
M T

Pa, M
未 D6
退 48
火,
6.4
0
m
m

1.8 AS 14 癆
M T 0
Pa, M
退 D6
火, 48
4.0
0
m
m

维 AS 14 癆
卡 T 8
软 M
化 D1
温 52
度 5

5
球 IE 癆
压 C >1
温 60 25
度 59
8-1
6

线流 AS 0.0 cm
形动 T 00 /c
膨 (-4 M 06 m/
胀 0 D68 癆
系到 96
数 82
癆
)

电
气 体 23 AS 2.0 oh
性 积 癆 T E+ m
能 电 M 17 穆
阻 D2 m
率 57

介 AS 17 kV
电 T /m
强 M m
度 D1
49

介 60 AS 3.0
电 HzT 0
常 M
数 D1
50

耗 60 AS
散 HzT 0.0
因 M 01
数 D10
50

漏 2.0 IE V
电 0 C 25
起 m 60 0
痕 m 11
指 2
数

UL1.6 UL

其它阻 0 94 HB
燃 m
等 m
级

6
3.2 UL
0 94 HB
m
m

热 2.0 EC 癩
灯 0 60 85
丝 m 69 0
点 m, 5-2
火 5.0 -13
温 sec

度
极 AS %
限 T 26
氧 M
指 D2
数 86
3

6
UL
档 E9
案 32
号 78

平均燃烧程度
AS cm
T 3
M
D6
35

6
光学性能
AS
T 1.5
M 86
D5
42

透射率
AS %
T 89.
M 0
D1
00
3

雾度
AS %
T 0.7
M 0-1
D1.5
00
3