

山东坤耀涂塑管公司 涂塑管

产品名称	山东坤耀涂塑管公司 涂塑管
公司名称	山东坤耀钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区汇通商贸大厦16层1605B室
联系电话	13869523332

产品详情

直管的涂层复合管采用六角打捆包装，打捆前管子两端应戴上塑料帽。公称外径不小于300mm涂层复合管不进行打捆，对外塑料涂层包装上保护层，涂塑管，焊有法兰的涂层复合管两端戴上保护套。也可根据供需双方商定的方式进行包装。每个包装件上有产品合格证，合格证上应有以下内容：

- (1) 产品名称、规格型号、数量、标准编号；
- (2) 生产日期、批号；
- (3) 矿用产品安全标志标识及证书编号；
- (4) 检验标记；
- (5) 生产厂名称、地址、电话、邮编。

包装后的涂层复合管在运输过程中，应避免剧烈撞击、抛摔、日晒，严禁拖擦及用尖锐硬物刻划。装卸时应使用尼龙带吊装。

涂层复合管应平直存放于室内，距离热源不应小于1m。露天存放时必须用遮雨篷遮盖，不应长期存放在室外阳光直射和严寒的场所。涂层复合管储存过程中的环境温度为-30 ~ 45 。涂层复合管堆放时，底部应采用两道支垫垫起，支垫宽度为100mm。涂层复合管离地面不应少于100mm。

涂塑钢管一般采用双金属焊接及无损伤焊接方式焊接

1、双金属是在普通钢管的内部衬一层不锈钢管板，不锈钢板长度为8~10cm，厚度可根据口径大小调节，将SUS304不锈钢薄板满焊在钢管端口，然后将管道进行涂塑加工。在施工中直接将两根衬有双金属的管道对焊即可，焊接的时候先用不锈钢焊条打底，再用电焊焊接完整，最后用修补液修补。如果施工中需要截断则需要采用双金属焊接连接件。

山东坤耀钢管有限公司生产的涂塑管系列经国家建筑材料测试中心、疾病预防控制中心等权威质量、卫生检测机构的检测和抽查，产品全部符合质量标准和卫生要求。

企业通过ISO9001:2000质量管理体系认证，并全面按体系运行。公司产品已广泛应用于城市给排水、燃气、消防、交通、电力、化工企业和海水淡化，净化水处理系统工程中。

公司以“科学管理、诚信经营”为发展理念，致力于满足广大客户需求，欢迎各界朋友来我公司进行广泛的交流与合作。