

智能温控器预制 智能温控器 山东科宏电子

产品名称	智能温控器预制 智能温控器 山东科宏电子
公司名称	山东科宏电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路52号
联系电话	18354730150

产品详情

干式变压器智能温控器设定值查询

显示：P-000 说明：按“设定”键持续3秒。

显示：1-080 说明：风机自动停止温度设定值T1为80 。备注：80 为出厂设定值

显示：2-100 说明：风机自动启动温度设定值T2为100 。备注：100 为出厂设定值

显示：3-130 说明：线圈超温报警温度设定值T3为130 。备注：130 为出厂设定值

了解更多干式变压器智能温控器设定值，请咨询山东科宏电子科技有限公司。欢迎您的来电！

干式变压器常见异常处理方法

行程开关异常

行程开关是在干式变压器带电运行时，对操作人员进行保护的装置，如变压器带电，在打开任何一扇外壳门时，其行程开关的触头均应立即闭合，使报警回路接通并报警。

1.常见故障：开门后不报警，关门后仍报警。

2.可能原因：行程开关连线不良、固定不良或行程开关故障。

3.解决方法：

- (1)、检查线路及接线端子，智能温控器，使其接触良好。
- (2)、更换行程开关。
- (3)、检查并紧固定位螺栓。

干式变压器超温指的是变压器绕组温度超过绝缘耐受温度，使绝缘破坏，智能温控器多少钱，导致变压器不能正常工作。

变压器运行时，当绕组温度高于110℃，智能温控器预制，温控箱将起动风机强迫风冷。若绕组温度降至90℃以下，智能温控器价格，风机停止；若温度继续升高，接近115℃温控箱将发出超温报警音响信号；温度超过170℃则输出跳闸信号至变压器10kV保护跳闸回路，断开高压侧电源，从而保护了变压器。变压器厂家还可提供温度显示器，时刻显示绕组温度，必要时还可通过温控箱上的手动按钮，控制风机持续运行。

智能温控器预制-智能温控器-山东科宏电子(查看)由山东科宏电子科技有限公司提供。山东科宏电子科技有限公司(www.khdzkj.com)为客户提供“干式变压器智能温控器,干式变压器冷却风机,干式变压器外壳”等业务,公司拥有“山东科宏”等品牌。专注于温度仪表等行业,在山东 济宁 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:梁经理。同时本公司(www.274200.com)还是从事干式变压器冷却风机,干式变压器风机,干变风机的厂家,欢迎来电咨询。