

聚四氟乙烯包覆垫片 四氟

产品名称	聚四氟乙烯包覆垫片 四氟
公司名称	上海邦力密封橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:四氟 截面形状:O型 作用:轴用密封
公司地址	中国 上海市奉贤区 环城东路18弄3-4号厂房
联系电话	86 021 37566511 13917005712

产品详情

材质	四氟	截面形状	O型
作用	轴用密封	适用范围	轴承、泵、其他
性质	耐腐蚀	品牌	BSM
型号	1085	厚度	各种规格 (mm)
样品或现货	样品	是否标准件	标准件
是否进口	否		

聚四氟乙烯包覆垫片是一种非金属垫片，一般由包覆层及嵌入物两部分组成。包覆层主要起耐腐蚀作用，通常由聚四氟乙烯材料制成，嵌入物（填料）为弹性较好的带或不带金属增强层的非金属密封材料，通常为石棉橡胶板或其他复合材料。该密封垫片根据内芯结构不同，分v型、u型及l型。石油、化工、制药及食品工业中的一些容器、管道、阀门连接，为保证物料清洁也常常采用聚四氟乙烯垫片进行密封。它广泛应用于各种强酸、强碱、强氧化、氯气和不允许污染介质的密封。

聚四氟乙烯包覆垫片形式：

系列	编号	剖面
聚四氟乙烯 包覆垫片	bsm1085-v	
	bsm1085-l	
	bsm1085-u	

性能参数：

--	--

压力	4.0mpa
温度	260
垫片系数	m=2.5
ph值	0-14
最小预紧比压	y=20mpa

使用介质：

耐除酸碱金属、元素氟、三氟化氯以外等化学介质无所不耐。