

# 沙伯基础PA66 沙伯基础中国

产品名称	沙伯基础PA66 沙伯基础中国
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	36.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

沙伯基础PA66原料，沙伯基础PA66直销，沙伯基础PA66中国授权，

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白包或带黄色颗粒状结晶形聚合物，具有可塑性。

密度 (g/cm<sup>3</sup>) 1.10-1.14；拉伸强度(MPa) 60.0-80.0；洛氏硬度118；熔点252；脆化温度-30；

热分解温度大于350；连续耐热80-120；冲击强度 (kJ/m<sup>2</sup>) 60-100；静弯曲强度(MPa) 100-120；

马丁耐热( ) 50-60；弯曲弹性模量(MPa) 2000~3000；体积电阻率

Omega;cm) 1.83 × 10<sup>15</sup>；平衡吸水率2.5%；介电常数1.63。

化学式：[-NH(CH<sub>2</sub>)<sub>6</sub>-NHCO(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>CO]<sub>n</sub>- 能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀

PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。在设计时，—PA66的收缩率在1%~2%之间。[1]

现在市面上流通很多用一次性水口通过改性，同样可以达到原厂料的物性，

同时价格也相对来说比原料便宜很多，这样就给广大客商节约了一大笔成本，

尼龙66由己二酸和己二胺缩聚而成。它的生产工艺主要有单体合成、尼龙66盐的制备和缩聚三个工序。

了解更多更全面PA66型号 性能 价格 用途请致电与我们联系！