

1152芯三网合一光缆交接箱空箱满配供货

产品名称	1152芯三网合一光缆交接箱空箱满配供货
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

1152芯三网合一光缆交接箱空箱满配供货1152芯三网合一光缆交接箱空箱满配供货1152芯三网合一光缆交接箱空箱满配供货1152

芯三网合一光缆交接箱空箱满配供货热门光纤

设备推荐：[SMC288芯光缆交接箱](#) [SMC576芯光缆交接箱](#) [定制光缆交接箱](#) [光缆交接箱](#)

采购保障： 产品质量问题零风险退换 定制产品后期支持付费改动
产品享受十年品质保障服务 专人专项对接服务

服务范围： 常规及异型光缆交接箱

定制光缆交接箱支持来图或来样定制

主箱体材质可选择SMC、201不锈钢、304不锈钢、冷轧板

内部定制板材支持，冷轧板、201不锈钢、304不锈钢

[光缆交接箱安装过程中注意要点](#)

SMC光缆交接箱箱体介绍

该类型箱体采用军用高分子材料SMC(不饱和聚酯增强材料)经高温模压成型，表面光洁、美观、强度高

。具有如下显著特点:

抗辐射-

一箱体采用玻纤增强复合材料，在高温、高压下固化成型，表面不需任何防护，具备全天候防护功能。

强度高、抗破坏能力强-

一箱体表面不易刮伤，具有很好的阻燃性，能有效抵御外界意外或恶意的破坏。

有效防止水气凝结-一热粘合的绝缘箱体及其三文治式结构，可防止箱内气温剧变而引起水气凝结。

密封性能好-

一箱体门板采用槽式结构，辅加高性能密封件，使整个箱体具有较高的密封性能，具有防雨，防

尘，防虫害功能。

安全、可靠—门锁采用三点锁定，内部设有活门装置，可有效防止异物进入箱体，门锁采用三面弹子锁芯，

具有极强的防盗功能。

光缆交接箱结构与尺寸

1.箱体尺寸:不超过1600mmx1200mmx600mm(高、宽又深)(不含1152芯及以上规格)，整体尺寸偏差 $<2\text{mm}$ ，前后面及侧面对底部基准面垂直度公差 $<2\text{mm}$ ，前、后、侧面对角线公差 $<2\text{mm}$

2.保护接地处应有明显的接地标志。

3.箱门开启角度不小于120度。

4.箱体密封条粘结应平整牢固，门锁的启闭灵活可靠。

5.光缆进入时，其弯曲半径应大于光缆外径的20倍。

6.光缆管线在设备内布放时，不论在何处转弯，其曲率半径应不小于30mm。

7.落地式光缆交接箱在光缆引上处必须有防水防潮的垫圈:光缆引上处必须用隔热、防凝露的材料，并配上密封性能好的垫圈或者其他用于密封的材料。

8.在不牺牲OCC容量的情况下预留给PON分光器的安装位置为(长298 mm*宽280 mmx高78 mm)(可选)。