

# 1440芯三网合一光缆交接箱相关技术参数

产品名称	1440芯三网合一光缆交接箱相关技术参数
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

1440芯三网合一光缆交接箱相关技术参数1440芯三网合一光缆交接箱相关技术参数1440芯三网合一光缆交接箱相关技术参数1440芯三网合一光缆交接箱相关技术参数

### 光缆交接箱外观要求

1. 塑胶件应表面光洁，颜色均匀无明显差异，无裂纹、划伤、无变形。 —
2. 产品所有的紧固件联结应牢固可靠，外观不应有肉眼可见的锈斑。 —
3. 经涂覆处理的金属结构件，其表面涂层附着力牢固，不存在起皮，掉漆等现象。涂覆层表面光洁，色泽均匀，颜色应符合订单要求，纹理与相应的标准样板一致，无起泡、流挂、露底、划伤等现象。
4. 电镀件、型材无脱镀、起泡、氧化不良、划(碰)伤等缺陷。

5.需焊接零件焊接应牢固，焊接处无焊渣及焊缝并应磨平，无虚焊、假焊、错焊、漏焊等焊接缺陷，焊点美观。

6.箱体表面平整，无油污、灰尘、碰伤等缺陷，外表边缘无毛刺、锐边、尖角等不良;直立于平整地面时应平稳、无晃动、无歪斜、扭曲、凸凹等缺陷。

7.产品交付时，内部应无残存的金属碎屑和其它杂物，表面应无污迹、灰尘。

8.箱体装配结束后，金属件不得有毛刺、结构件不得扭曲，箱体表面平整光滑、颜色均匀，不存在机械划伤痕迹、箱体各部件不得有明显色差。

9.丝印图案、文字、颜色、尺寸符合图纸要求。清晰、位置正确、端正，不允许有漏印，错位、模糊、重影、笔划残缺、毛边、拖尾等现象。不允许有油污墨点弄脏面板表面(丝印材料应抗酒精溶剂溶解)。

## 光缆交接箱容量

落地式光缆交接箱容量为:96芯、144芯、288芯、432芯、576芯、1152芯;

架空式光缆交接箱容量为:24芯、48芯、96芯、144芯、288芯、576芯;

壁挂式光缆交接箱容量为:24芯、48芯、96芯、144芯。

不同芯数的光缆交接箱均可通过跳纤能迅速方便的调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。